

高纯气体 气体 新桦工业气体生产厂家

产品名称	高纯气体 气体 新桦工业气体生产厂家
公司名称	马鞍山新桦气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇205国道东侧
联系电话	18001603533 18001603533

产品详情

是无色、无味的气体。对空气的重量比是0.54，比空气约轻一半。溶解度很小，在20℃、0.1kpa时，100单位体积的水，能溶解3个单位体积的。同时燃烧产生明亮的淡蓝色火焰。本身对人体没有特殊毒作用。当空气中含量大时，也能造成缺氧、窒息，引起症状。当浓度大于10%时产生眼睛和前额的受压感，浓度更高时，开始出现呼吸急促、疲劳、恶心、呕吐等窒息症状，并能导致失去知觉。吸入气体的患者应迅速转移至无污染区，安置休息并保持温暖舒适。当呼吸微弱或停止时要立即进行输氧或人工呼吸。速叫医生来诊治。

气体分析仪的检定与校准必须使用气体标准物质

气体分析仪的检定与校准必须使用气体标准物质。常用的标准物质有高纯氮气、高浓度、氢气、氮氧化物等，这些标准物质一般储存于气瓶内，但仍有腐蚀、窒息性、有毒等危险性。在使用、储存、运输等过程中一旦操作不当，易造成气体传感器受损、人员或受伤、火灾、环境污染等事故。加之夏季气温较高，更是事故高发期。因此，气体，必须加强对气瓶的管理，避免事故的发生。气使用注意事项，1、气应储存在通风、干燥、阴凉的库房里，远离热源和火种，避免阳光直晒，而且气瓶要有防倒措施。2、气瓶装气体为高压充装气体，稀有气体，使用时应经过减压后方可使用。3、气有使用年限，要在使用年限内使用，快到期的气必须送到相关部门进行安全检验，合格后才能继续使用。4、气使用到尾气时，应保持瓶内余压0.5MPa，余压不能低于0.25MPa，高纯气体，而且应关闭瓶阀，保证气体质量和使用安全。5、气在储存、运输、使用时应该分类摆放，不能把可燃气体与助燃气体放置在一起，而且还应配备泄露应急处理设备。高纯气体-气体-新桦工业气体生产厂家由马鞍山新桦气体有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山新桦气体有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!