

淮北消防泡沫 消防泡沫装置 安徽强消

产品名称	淮北消防泡沫 消防泡沫装置 安徽强消
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

产品详情

水炮系统水量计算

消防水炮系统水量计算

根据规范第4.13条“消防炮的水量按同时使用的水炮和给水管网的注水量之和计算”；第4.5.7条“在人口密集的公共场所的室内大空间建筑物内设置的消防炮，应能使两门高压水枪的喷射同时保护任何部位。水炮系统用水量为两台水炮1h用水量与水炮管网容积之和。水炮增压泵的供水是两门炮的流量。

水炮的射程与其炮口的压力和流量成正比。水炮系统的合理流量和射程与被保护空间的大小密切相关。水炮位置的设置既要考虑对建筑平面的影响，消防泡沫装置，又要使水炮射程过大。如果范围大，消防泡沫罐，炮口压力和流量就大，泡沫消防栓，必然会增加工程投资。

第7.0.2条灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

设置在防护区内的预制灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。在自动控制程序中，应安排0~30s可调的延迟喷射的环节。延迟时间的设置，应根据人

员安全尽快撤离防护区的需要；对于平时无人工作的防护区，可设为0s。

在灭火设计浓度大于9%的防护区，应增设手动与自动控制的转换装置，当有人进入防护区时，将灭火系统转换到手动控制位；当人离开时，恢复到自动控制位。

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备，淮北消防泡沫，可以进行水平、竖直方向转动，通过红

外定位气和图像定位气自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换，快速准确灭火。

自动消防炮由探测部分、控制部分、自动消防炮部分和联动部分组成。

当前端探测设备报警后，主机向自动消防炮发出灭火指令。自动消防炮首先通过消防炮定位启动自动进行扫描直至搜索到着火点并锁定着火点;然后自动打开电磁阀和消防泵进行喷水灭火。可选现场控制盘遥控控制自动消防炮灭火。

淮北消防泡沫-消防泡沫装置-安徽强消(推荐商家)由安徽强消消防科技有限公司提供。淮北消防泡沫-消防泡沫装置-安徽强消(推荐商家)是安徽强消消防科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。