

# PETG 中石油辽阳LH690B LH690T LH720T LHCH167高透明耐化学性PETG 塑胶原料

产品名称	PETG 中石油辽阳LH690B LH690T LH720T LHCH167高透明 耐化学性PETG 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.20/KG
规格参数	PETG:透明级 LH690B:注塑级 中石油辽阳:辽阳
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

**PETG：**热成型性能，PETG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。

**坚韧性，**PETG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。

**耐候性，**PETG板材提供了的耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。

**PCTG：**加工简便，PCTG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。

**的耐化学性能，**PCTG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。

**环保，**PCTG板材基材均为环保材料，符合食品接触管理要求

