

TPU德国亨斯迈 A 98 P 4772 挤出级 可包胶PA尼龙 PC聚碳酸酯

产品名称	TPU德国亨斯迈 A 98 P 4772 挤出级 可包胶PA尼龙 PC聚碳酸酯
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPU热塑弹性塑胶原料耐磨性能：当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨耗性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品*的材料之一。拉伸性能：拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。

撕裂性能：弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。

屈折性能：很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂，TPU制品在不同环境下都可以保持*的耐屈折特性，为高分子材料中选择之一。

耐水解性能：TPU在浑浊下耐水性能是良好的，1~2年内不会发生明显水解，尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50 的水中浸泡半年或70 浸泡3周或100 浸泡3~4天，会完全分解，这是TPU适合作为环保材料的原因之一，需经常性与水接触之产品，则建议使用聚醚系列。

抗高温与抗氧化性能：一般的塑胶原料长期在70 以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120 。

我公司长期供应TPU 德国亨斯迈 TPU 上海亨斯迈 70AE TPU 上海亨斯迈 75AETPU
上海亨斯迈 80AB TPU 上海亨斯迈 80AETPU 上海亨斯迈 85AB TPU 上海亨斯迈 85AE TPU
上海亨斯迈 90ABTPU 上海亨斯迈 90AE TPU 上海亨斯迈 95AB TPU 上海亨斯迈 95AE TPU
德国亨斯迈 60DE TPU 德国亨斯迈 65AB TPU 德国亨斯迈 65DB TPU 德国亨斯迈
70AE TPU 德国亨斯迈 75AE TPU 德国亨斯迈 80AE TPU 德国亨斯迈 A 80 P 4926DP TPU

德国亨斯迈 A 95 P 4937DP TPU 德国亨斯迈 A 98 P 4772 TPU 德国亨斯迈 A75G4817 TPU
德国亨斯迈 A78P4766 TPU 德国亨斯迈 A85 P4380 TPU 德国亨斯迈 A85P4441 TPU 德国亨斯迈
A92G4821 TPU 德国亨斯迈 A92P4851 TPU 德国亨斯迈 A98 G4823 TPU 德国亨斯迈
PS440-200