

# 泵 耐腐电动隔膜泵 天永和

产品名称	泵 耐腐电动隔膜泵 天永和
公司名称	青岛天永合耐腐泵有限公司
价格	4060.00/台
规格参数	品牌:天永和 型号:40mzf-10 材质:工程塑料
公司地址	青岛市四方区宣化路97号1号楼1-14户
联系电话	18724722250 13678888962

## 产品详情

品牌	天永和	型号	40mzf-10
材质	工程塑料	驱动方式	电动
用途	管道泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	自吸
原理	隔膜泵	性能	耐腐蚀
扬程	20 ( m )	转速	1400 ( r/m )
功率	1500 ( w )	流量	10 ( m3/h )

mzf新型电动双隔膜泵，是我公司自行研制的新型容积泵。泵体选用聚丙工程塑料，由耐腐蚀的特种橡胶制成的隔膜与泵体结合，形成一个封闭的静态式泵腔，通过曲轴和连杆的往复作用，而达到输送液体的目的，而液体只在两只隔膜之间流动，所以无任何泄漏现象。该泵的隔膜若老化破损时，液体也不会向传动机构泄漏，而会自动从泵底部的排气泄漏孔排出。因此不会对泵的其他部件产生腐蚀。原来的老式隔膜泵，只有单体单腔和单作用，而我公司生产的mzf新型隔膜泵为单体双腔和双作用，工作效率是老式泵的2倍。该泵的最高工作压力是2公斤，工作温度在1 至100 之间。可以作为耐腐蚀的真空泵使用，该泵具有一泵多用的特点。mzf新型隔膜泵的阀门，是我公司工程技术人员创造性的设计。阀门所有的组件均采用耐腐蚀的聚丙烯塑料，它体积小、密封可靠、使用寿命长，更换简便，该阀门的结构设计在国内外处于领先水平。特点：全密封 耐腐蚀 不泄露 自吸性能强，可抽吸含颗粒液体 不能接触金属的化工原料，该泵在输送强酸、强碱、石油、海水、含颗粒的液体效果特别显著，可广泛用于石油 化工 电镀 环保 医药 稀土 荧光粉 建筑 饲料 养殖 清洗锅炉 印染 食品 酿造 环保 医药行业.mzf新型隔膜泵，大量采用模具化生产，维修方便，价格低廉。我公司对产品实行三包，欢迎广大用户选用，我公司将以完善的售后服务维护用户的利益。