

二氧化碳气体保护焊机 瑞凌

产品名称	二氧化碳气体保护焊机 瑞凌
公司名称	福州市台江区恒至诚焊割器材经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:NBC250F 用途:气体保护
公司地址	中国 福建 福州市台江区 安平机电城4座1-03店面
联系电话	86 0591 83204697 13705933937

产品详情

品牌	瑞凌	型号	NBC250F
用途	气体保护		

产品特点

一、采用mosfet逆变技术，设计先进，电源轻便，节能省电；二、具有自动补偿弧长功能，电弧稳定，飞溅小，电弧穿透力强，熔池深，飞溅小，成形美观，特别适合于薄板焊接；三、高效的反馈控制电路，保证焊机具有良好的动态响应；四、轻便高效节能，工作连续持久；五、大电流焊接效率高，大大提高焊接速度；

主要参数表

电源电压(v) : 380v	功率因数 : 0.93	额定输入电流(a) : -
额定输入容量(kva) : 8.3	输出电流调节范围(a) : 50-250	外壳防护等级 : ip21
额定输出电压(v) : -	额定输出电流(a) : 250	绝缘等级 : f
最大焊割厚度(mm) : 0.8以上	负载持续率(%) : 60	效率(%) : 85
主机重量(kg) : 33	外型尺寸(mm) : 510 × 205 × 355	
备注 : -		