

河南污水处理衬塑管

产品名称	河南污水处理衬塑管
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:DN100 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

产品详情

河南污水处理衬塑管设计方案

河南畅鸣管业有限公司专注从事衬塑管,衬塑管道,衬塑钢管,钢衬塑管道,碳钢衬塑管道,化工衬塑管道,循环水衬塑管道,污水衬塑管道,水处理衬塑管道,钢衬PE管道,钢衬PO管道,钢衬PTFE管道,盐水衬塑管道,硫酸衬塑管道,衬塑管道,钢衬聚乙烯管道,钢衬聚烯烃管道,钢衬四F4乙烯管道,衬塑管件,设备衬塑的研发和生产,为客户提供的衬塑管道产品及技术服务。公司多年逐步发展为大型新技术企业,以“技术创新,精工细做,打造品牌,解决客户问题”为宗旨,赢得良好信誉和一致好评!

畅鸣管业衬塑管道是一种新型构造型复合管材,从制造上看,它增加了一个由钢丝网焊结的过渡层。从性能上看,衬塑管道它既有钢铁的强度,又有塑胶的韧性和防腐,更重要的是它把整体塑胶层的收缩内聚应力分散限制在网格小范围内。衬塑管道卫生,不积垢,不滋生微生物,保证流体品质。衬塑管道耐化学腐蚀,耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离

河南畅鸣管业有限公司欢迎咨询订购

河南污水处理衬塑管性能：

1、具有好的耐腐蚀性能，对一般酸碱盐（如乙二酸、磷酸、40%钾、氯化钠、F4化钠、氢氧化钠等）及溶剂的化学稳定性良好，适用于腐蚀性气体，液体及固液混合体等介质的输送；可抵御小分子气体的渗透，包括氧、二氧化碳、氯气、氯化氢气体。

2、介质工作温度：-25 ~120

3、机械强度与钢管相同，耐浆体和粉尘冲击，耐磨性是聚乙烯的四倍；对弯曲、压力和强度承受能力强

4、内壁光滑，不结垢，不滋生微生物、保证流体品质

5、塑层和钢管紧密结合，剥离强度其粘接力 70N/cm

6、介质工作压力：正压2.5MPa;耐负压 90KPa。

衬塑管道采用大型多功能复合管机制造，一次成型无接缝，紧衬工艺，整坚固脱落。用于石油化工制品电力自来水环保等行业。衬塑管道应用于化工，生物，电力，冶炼，食品，环保等领域，在-70 -110 内是取代橡胶瓷，玻璃钢不锈钢塑料板等衬里的理想材料。全力打造衬塑管道，很快成为行的防腐管道生产厂家。畅鸣管业料衬塑管道事业部几年连续取得不错的销售成绩，接地气的价钱，的生产技术，都是我司持续健康发展的制胜法宝。

河南畅鸣管业料自建厂以来。

河南污水处理衬塑管是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性PE塑料，经热滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有PE塑料管的耐腐蚀的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。PE衬塑管道应用于化工、生物、冶金、电力、冶炼、、食品、环保等领域，在-20 -110 内是取代橡胶、陶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

污水处理衬塑管采用的是滚塑成型又称旋塑即旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等。是先将塑料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，后获得制品。从而使得它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。

河南污水处理衬塑管设计方案衬塑管道采用大型多功能复合管机制造，一次成型无接缝，紧衬工艺，整坚固脱落。用于石油化工制品电力自来水环保等行业。衬塑管道应用于化工，生物，电力，冶炼，食品，环保等领域，在-70 -110 内是取代橡胶瓷，玻璃钢不锈钢塑料板等衬里的理想材料。衬塑管道采用热滚塑工艺，一次成型，抗负压，抗剥离强度高，防腐优越，成本较低，是化工，电力，污水处理，循环水处理，化学水，工业废水输送管线系统选定管材。

河南畅鸣管业有限公司生产的污水处理衬塑管，是由多种改性共混聚合物与钢管滚塑复合

而成，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了PE塑料材料的耐腐蚀、老化、耐磨、无锈、内壁光滑等特点。改性后的钢衬PE管道，可达到卫生标准，是使用在民用建筑、城市给排水上的产品，经改性后的耐腐蚀的PE钢衬塑复合管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

污水处理衬塑管即钢衬塑复合管，是以普通碳素钢管作为基础，内衬化学性优良的热塑性塑料，经冷拉复合或滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀性能，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。碳钢衬塑钢管有很多种类可根据客户需要，选择内衬塑料，通常使用塑料是；PP聚丙烯，PE分子聚乙烯，PO聚烯烃，PVC聚塑，F4聚四氟乙烯等四种。当然不只是这些。还有很多不常用塑料，我们技术部会具体根据客户使用地点，介质，温度，腐蚀程度等条件为客户选用适合的污水处理衬塑管。

河南污水处理衬塑管使用温度：

钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105

钢衬聚塑管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65

钢衬聚乙烯管 (GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80

钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110

钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

河南污水处理衬塑管应用领域：

1.化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药等行业输送腐蚀性气体、液体的工艺管及

排放管。

2.电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。

3.冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。

4.矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放和喷浆等。

5.行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。

6.油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

7.农业喷灌：深井管，滤水管，暗渠输送管，排水管，灌溉给水用管。

8.市政行业：城市建筑给水，饮用水，回水，煤气，天然气输送，埋地排水及绿化带浇灌等通道。

河南污水处理衬塑管设计方案钢衬四氟乙烯管道能保证运送介质的纯度，是当前替代衬橡胶，搪玻璃，玻璃钢的佳耐腐蚀产物。其使用使用期超越不锈钢管道，是运送酸，碱，盐，气体等防腐管道。但价钱仅为不锈钢管的四分之一，在各类防腐管中鹤立鸡群。管件（包含弯头.三通.四通）悉数选用全体钢外壳，内衬塑料滚塑成型。畅鸣管业衬塑管道液体的输送，磨损主要在流体变向处，其次，在实际使用温度高于所选用的衬塑管道，导致衬层脱落，收缩，从而堵塞管路通道，增加流阻，影响物料通过量。

河南畅鸣管业有限公司欢迎咨询订购