

# 河南工业衬塑管质量优

产品名称	河南工业衬塑管质量优
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:DN100 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

## 产品详情

### 河南工业衬塑管连接方式

河南畅鸣管业有限公司专注从事衬塑管,衬塑管道,衬塑钢管,钢衬塑管道,碳钢衬塑管道,化工衬塑管道,循环水衬塑管道,污水衬塑管道,水处理衬塑管道,钢衬PE管道,钢衬PO管道,钢衬PTFE管道,盐水衬塑管道,硫酸衬塑管道,衬塑管道,钢衬聚乙烯管道,钢衬聚烯烃管道,钢衬四F4乙烯管道,衬塑管件,设备衬塑的研发和生产,为客户提供的衬塑管道产品及技术服务。公司多年逐步发展为大型新技术企业,以“技术创新,精工细做,打造品牌,解决客户问题”为宗旨,赢得良好信誉和一致好评!

畅鸣管业从事研发生产衬塑管道有:钢衬四氟乙烯管道,钢衬聚氯乙烯管,钢衬聚乙烯管,钢衬聚烯烃管的生产厂家,价钱实惠,型号品种齐全。畅鸣管业衬塑管道供应商,是一家全心全意为客户服务,经验丰富,善于发挥优势,主营耐磨防腐管道的公司,一直致力于管道的生产销售。衬塑管道液体的输送,磨损主要在流体变向处,衬塑管道磨损主要

集中在三通，四通，弯头等流体变向处。

河南畅鸣管业有限公司欢迎咨询订购

河南工业衬塑管性能：

1、具有好的耐腐蚀性能，对一般酸碱盐（如乙二酸、磷酸、40%钾、氯化钠、F4化钠、氢氧化钠等）及溶剂的化学稳定性良好，适用于腐蚀性气体，液体及固液混合体等介质的输送；可抵御小分子气体的渗透，包括氧、二氧化碳、氯气、氯化氢气体。

2、介质工作温度：-25 ~120

3、机械强度与钢管相同，耐浆体和粉尘冲击，耐磨性是聚乙烯的四倍；对弯曲、压力和强度承受能力强

4、内壁光滑，不结垢，不滋生微生物、保证流体品质

5、塑层和钢管紧密结合，剥离强度其粘接力 70N/cm

6、介质工作压力：正压2.5MPa;耐负压 90KPa。

河南工业衬塑管连接方式

钢衬四氟乙烯管道能保证运送介质的纯度，是当前替代衬橡胶，搪玻璃，玻璃钢的佳耐腐蚀产物。其使用使用期超越不锈钢管道，是运送酸，碱，盐，气体等防腐管道。但价钱仅为不锈钢管的四分之一，在各类防腐管中鹤立鸡群。管件（包含弯头.三通.四通）悉数选

用全体钢外壳，内衬塑料滚塑成型。衬塑管道采用热滚塑工艺，一次成型，抗负压，抗剥离强度高，防腐优越，成本较低，是化工，电力，污水处理，循环水处理，化学水，工业废水输送管线系统选定管材。

河南工业衬塑管是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性PE塑料，经热滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有PE塑料管的耐腐蚀的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。PE衬塑管道应用于化工、生物、冶金、电力、冶炼、食品、环保等领域，在-20 -110 内是取代橡胶、陶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

工业衬塑管采用的是滚塑成型又称旋塑即旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等。是先将塑料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，后获得制品。从而使得它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。

河南工业衬塑管连接方式河南畅鸣管业是主要生产钢衬PE管道，钢衬PO管道，钢衬塑管道，衬塑复合管，钢塑复合管系列产品和非标件衬胶包胶业务的技术企业。多年来致力服务于火电厂钢铁，冶炼，机械，煤炭，矿山，化工，环保等行业衬塑管道，钢衬PO管道，钢衬PE管道，衬塑管道等管材的生产应用。产品已服务于30多个省市的800余家客户。钢衬氟管道耐化学腐蚀，耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离钢衬氟管道安装工艺成熟，方便快捷。

河南畅鸣管业有限公司生产的工业衬塑管，是由多种改性共混聚合物与钢管滚塑复合而成，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了PE塑料材料的耐腐蚀、老化、耐磨、无锈、内壁光滑等特点。改性后的钢衬PE管道，可达到卫生标准，是应用在民用建筑、城市给排水上的产品，经改性后的耐腐蚀的PE钢衬塑复合管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

工业衬塑管即钢衬塑复合管，是以普通碳素钢管作为基础，内衬化学性优良的热塑性塑料，经冷拉复合或滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀性能，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。碳钢衬塑钢管有很多种类可根据客户需要，选择内衬塑料，通常使用塑料是；PP聚丙烯，PE分子聚乙烯，PO聚烯烃，PVC聚塑，F4聚四氟乙烯等四种。当然不只是这些。还有很多不常用塑料，我们技术部会具体根据客户使用地点，介质，温度，腐蚀程度等条件为客户选用适合的工业衬塑管。

河南工业衬塑管使用温度：

钢衬聚丙烯管 ( GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105

钢衬聚塑管 ( GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65

钢衬聚乙烯管 ( GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80

钢衬聚烯烃管 ( GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110

钢衬聚四氟乙烯管 ( GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

河南工业衬塑管应用领域：

1.化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药等行业输送腐蚀性气体、液体的工艺管及排放管。

2.电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。

3.冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。

4.矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放和喷浆等。

5.行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。

6.油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

7.农业喷灌：深井管，滤水管，暗渠输送管，排水管，灌溉给水用管。

8.市政行业：城市建筑给水，饮用水，回水，煤气，天然气输送，埋地排水及绿化带浇灌等通道。

河南工业衬塑管连接方式畅鸣管业衬塑管道是一种新型构造型复合管材，从制造上看，它增加了一个由钢丝网焊结的过渡层。从性能上看，衬塑管道它既有钢铁的强度，又有塑胶的韧性和防腐，更重要的是它把整体塑胶层的收缩内聚应力分散限制在网格小范围内。河南畅鸣管业衬塑管道液体的输送，磨损主要在流体变向处，衬塑管道磨损主要集中在三通，四通，弯头等流体变向处。

热硫化脱硫管道衬胶工艺及技术，衬胶钢管、衬胶弯头、衬胶三通是电厂脱硫管道系统中必不可少的3件

衬胶产品，其内衬橡胶全部经过工艺生产，具有高的耐磨、耐温、耐腐蚀能力。衬胶钢管内腐蚀能力远高于钢管，同时，橡胶的柔韧性比较好，在输送颗粒状介质时可起到缓冲击的作用，降低管道的冲击力。衬胶钢管可应用在高磨损管道中。

河南畅鸣管业内衬橡胶经过多层胶黏剂的粘结和高温、高压硫化后与钢管之间紧密连接，形成坚不可摧的整体，在使用过程中不易发生脱落或破裂等不良情况。衬胶钢管可输送140度的高温介质，并且长期高温状态下工作橡胶不会出现变软、脱落等不良情况，衬胶钢管生产过程中的重要工序是高温、高压硫化，硫化温度可达300度，并且持续时间少8小时，由此可见，衬胶钢管耐温能力是毋庸置疑的。