

重庆吨袋集装袋工厂批发承重0.3-2吨

产品名称	重庆吨袋集装袋工厂批发承重0.3-2吨
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	15.00/个
规格参数	尺寸:90*90*110cm 容积:1200ml 自身重量:1.2kg
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

产品详情

吨袋，又称柔性集装袋（flexible freight bags）、集装袋、太空袋

*重庆吨袋图样吨袋（也称集装袋/太空包/1柔性集装箱/吨包/吨包袋/太空袋/子母袋）：是一种柔性运输包装容器。具有防潮、防尘、耐辐射、牢固安全的优点，而且在结构上具有足够的强度。由于集装袋装卸、搬运都很方便，装卸效率明显提高，近年来发展很快。集装袋一般多用聚丙烯、聚乙烯等聚酯纤维纺织而成。可广泛用于化工、建材、塑料、矿产品等各类粉状、粒状、块状物品的包装，是仓储、运输等行业的理想用品。

特点

- 1、重庆集装袋载重量在0.5-3T之间,容积在500-2300L之间，保险系数可根据用户需要进行3：1，5：1，6：1设计。
- 2、按内容货物分为散装货物集装袋和小包装货物集装袋两大类，适用一次性使用和周转使用。
- 3、重庆集装袋按形状分为圆形、方形和U型体三种。4、起吊结构有顶吊型、侧吊型和底吊型，通常有进出料口。

性能

适用型式：重复使用型/一次性使用型

形状：正方形/长方形/

提吊方式：顶吊/侧吊/底吊入料口：有进料口/无进料口(大开口/防水盖布)出料口：有出料口/无出料口

原材料：聚丙烯(PP)

载重量：0.3吨-2吨

注意情况

- 1、在吊装作业中不要站立在集装袋的下面。
- 2、请将吊勾挂在吊带或吊绳的中央部位，不要斜吊，单面吊或斜拉吊集装袋。
- 3、作业中不要与其它物品摩擦，勾挂或碰撞集装袋。
- 4、不要将吊带向外侧反向拉扯。
- 5、集装袋使用叉车作业时，请不要使叉子接触或扎到袋体，防止扎破集装袋。
- 6、在车间搬运时，尽量使用托盘，避免用吊勾着集装袋，一面晃动一面搬运。
- 7、在装货，卸货和堆放时都要保持集装袋直立。
- 8、不要将集装袋直立。
- 9、不要将集装袋在地上或混凝土上拖行。
- 10、不得已在室外保管时，集装袋应放在货架上，并一定要用不透明棚布严实地盖好集装袋。
- 11、使用后，用纸或不透明棚布将集装袋包好，存入在通风处。

售后服务须知

运输费用须知

公司是厂家，销售的产品出口，税收和物流费用不包括在内。税收与开局相关***方面可电话咨询公司销售人员。运输费用根据当日物流公司报价为主。如自行寻找货车，可根据路程距离协商。

产品定制加工

公司支持定制，特殊规格型号，常规质量定制周期一般需要3-5天，请在订购前咨询销售客户服务，确认定制产品的型号，数量和定制单价。

产品交付

公司的销售产品绝大多数是塑胶制品，运输过程中不容易会损坏！有***发送物流运输或物流转移！国内汽车交付一般1-2天，非特殊的汽车城市物流为2-4天。请联系公司在购买前销售客户服务，以确认具体的抵达时间。货物收到的货物数量是错误的，损坏等，请在收到货物时与公司服务及时联系。

产品色差

产品介绍产品图片是真正的镜头，因为图片不同，显示器不同，结果显示会有所不同，请理解！

产品价格

随着原材料的价格，个人产品鉴定价格可能有一定程度的入学和实时单位价格，请在采购前联系销售客户服务，确认货物的实时单价。

欢迎您咨询产品的价格,规格,型号,用途等事项.公司经营土工材料八年,在建筑建材施工材料行业获得广大用户的认同.“保持质量稳定,保持信誉为先”不是空话是经营原则.继续为广大用户提供满意服务;

1.容器包定义：

柔性重庆容器袋也称为吨或重庆空间袋。中等散装容器。执行容器单元主要主要是起重机或叉车。船体散装粉末具有大容量方便。重量轻，光。它是易于处理和卸载的包装材料之一。

2.集装箱创建过程和默认结构：

容器袋是具有**的原子。加入少量饮食后，将挤出机推入塑料薄膜后，将牛奶推入丝绸，拉伸，执行拉伸，具有高强度的高强度。

pp原始电线膨胀，然后产生塑料织物的低音织物，并在绷带和其他配件缝制后由*袋形成。

在正常情况下设计容器袋时，我们更倾向于取下负载的重量并根据材料的比率测量容器体积。即使装载材料是锋利的硬块材料。如果是这样，在设计容器袋时，低音织物可以厚，相反可以薄。在实际设计中，负载500kg容器袋，通常选择（150-170）g/m²，底织物，横向拉伸强度（1470-1700）n/5cm，伸长率为20-35%。容器袋，负荷1000kg。基础织物通常是（170至210）g/m²，基织物，侧拉伸强度（1700-2000）n/5cm，**为20至35%。

三。集装箱袋功能分类

合作型:重复使用/**使用类型

形状:圆柱形/方形

插头方法:顶部起重机/底部

接近:机/人工

dispenter端口:已经开放开放/否

4.装配包的优点和范围：

重庆桥梁预压袋柔性容器袋（fibc）适用于由**树脂或薄膜制造的500kg至2000公斤的产品包装，可用于避免可添加以避免阳光的播放。简单，防潮，防尘，无泄漏，放射性，耐酸碱，耐耐耐盐，化工，水泥，谷物，矿物产品，颗粒，堵塞材料等，固体安全。机械化装载和卸载，理想的用包装，运输，储存成本。

5.容器的四个主要功能：

5.1安全

重庆桥梁预压袋它主要表明钩住的强度。设计时间考虑打包量，产品重量和包装数（数字），运输数量和运输工具和运输方式。装配基底面料和吊索技术指示器在gb/t10454-2000中严格规定。从安全角度来看，装配背部结构是底部链结构，显然安全系数必须达到1：6。

5.2保管

重庆桥梁预压袋必须根据用户的使用情况选择数据。如果太阳塑料材料的***能力具有确定容器袋的质量的关键指示器，则需要注意使用，因为容器通常在实际使用期间发生。抗uv。并选择紫外线辐照材料。5

5.3使用

在设计容器袋时，必须使用诸如材料的提升，运输和性能等容器，以完全考虑客户的具体方法和方法。此外，考虑到包装是食物，***包裹不会对包裹产生不利影响。

5.4密封

重庆桥梁预压袋不同于包装材料，密封要求如粉末或*理学产品不同，并且是特殊的要求，所以它是一种特殊的要求，所以它是一种特殊的要求，所以它是一种特殊的要求，所以它是一种特殊的要求，所以它是***要求注意织物复合薄膜和缝纫过程的影响。

吨袋应用在铁路/水利/港口/道路桥梁等，在这些行业中，集装袋是不可或缺的。在这些项目中，合成塑料具有功能性吨袋，如过滤，排水，强化，分离和防渗，也可用于包装蔬菜等农业和缺水产品。它已广泛用于运输包装工人和农产品。在农业包装中，吨袋已广泛应用于水稻包装，家禽饲料包装，面纱包装，农产品塑造，防风，洪水棚等材料。集装箱袋运输取代了传统的传统运输包装方法，即散装粉末颗粒，即纸袋和塑料袋，这使得这是超过50磅的运输单位，因此装载和卸载小，这是安全和卫生的，吨位它是一种容器单元器具，具有起重机或叉车，可以实现蜂窝传输。容器袋的质量***，不好，***。容器通常是圆形大袋或方形大袋塑料重量。它适用于散射粉末颗粒，可分为***使用和回收循环，容器袋的***，并且***。

容器通常是圆形大袋或方形大袋塑料重量。它的容量与材料和生产过程不同，这通常是1-4吨，可以达到10吨。容器袋适用于粉末颗粒状物品，如面粉和糖等，或矿石和化学散装产品空间袋厂吨位是集装箱单元之一，配有起重机或叉车，可以实现装配整体运输。它适用于散射粉末颗粒。根据内容货物，两类散装货物集装箱袋和小包装货物容器袋适用于***使用和营业额。该容器根据形状分成圆形，方形和u轮廓。提升结构具有顶部起重机，侧悬和底漆，通常是入口和出口。

近年来，***都广泛使用了集装箱袋来运输粉末颗粒品。容器的出现和使用是用于粉末颗粒货物运输的定性***集装箱。它是运输，铁路和公路运输中的共同运输包装。食品，化学原料，饲料，淀粉，矿物，颗粒状物体，甚至危险品，装卸，运输，储存等，都非常方便。