

# 水封闸阀，如恒力法兰

产品名称	水封闸阀，如恒力法兰
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒力 连接形式:法兰 主体材料:碳钢
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

## 产品详情

品牌	恒力	连接形式	法兰
主体材料	碳钢	公称口径	DN50~DN600 ( mm )
适用介质	水	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	、	零部件及配件	配件
用途	截止	型号	DSZ44H-16

### 水封闸阀结构特点及用途

1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构，当接口通入压力0.6~1 mpa的水时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密封。2、ds/z型系列采用双闸板双向弹性密封，启闭灵活、迅速、密封可靠。3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。4、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量。5、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式为手动和电动。6、ds系列水封阀门适用于公称压力 10.0mpa，工作温度 425 ，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。

· 水封闸阀-主要性能规范chief property and specification

试验压力test pressure	1.0	1.6	
壳体强度试验shell strength test	1.5	2.4	
密封试验seal test	1.1	1.8	
上密封试验back seal test	1.1	1.8	
气密封试验leak-			

· 水封闸阀-使用范围scope of use

产品类别productclassification	适用温度/ workingtemp
碳钢型(c)carbon steel	425
合金钢(i)alloy steel	540

水封闸阀-主要尺寸/mm main dimensions

ds/z64h-16、25 ds/z64y-16i、25i

公称通径dn/mmnominaldiameter	l		h	do
50	250	37o30"	334	250
65	270	37o30"	439	250
80	280	37o30"	495	300
100	300	37o30"	575	350
125	325	37o30"	587	350
150	350	37o30"	607	350
200	400	37o30"	740	400
250	450	37o30"	863	400
300	500	37o30"	990	400
350	550	37o30"	1137	500
400	600	37o30"	1523	500
450	650	37o30"	1618	600
500	700	37o30"	1657	600
600	800	37o30"	1746	700

注：pn1.6(16)阀门允许作为pn1.0(10)压力选用

ds/z64h-40、64、100 ds/z64y-40i、64i、100i

公称通径dn/mmnominaldiameter	l	d		pn4.0/mpa			pn6.4/mpa			
				d1	h	d0	d1	h	do	d
50	250	64	37o30"	49	345	300	50	350	300	4
65	270	83	37o30"	67	441	300	66	447	300	6
80	280	96	37o30"	79	495	350	77	499	350	7
100	300	117	37o30"	101	575	350	99	582	400	8
125	325	144	37o30"	126	587	400	129	590	400	12
150	350	172	37o30"	152	607	400	150	611	450	14
200	400	223	37o30"	200	740	450	198	745	550	19
250	450	278	37o30"	252	863	550	246	867	650	23
300	500	330	37o30"	302	1008	650	294	1008	750	28
350	550	382	37o30"	350	1142	750	342	1148	800	33
400	650	432	37o30"	397	1527	850	387	1531	900	37