电动三片式内螺纹球阀，如

产品名称	电动三片式内螺纹球阀，如
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q911F-16P 品牌:恒力 材质:不锈钢
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

产品详情

型号	Q911F-16P	品牌	恒力
材质	不锈钢	连接形式	螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15~DN500（mm）
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	电磁
零部件及配件	执行器	用途	进水
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水、电站、泵

q911f内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于pn1.0～4.0mpa,工作温度-29～180℃（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29～300℃（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。

公称通径dn(mm)		6-100		
公称压力pn(mpa)		1.6		
公称压力ps(mpa)	强度试验	2.4		
	密封试验	1.8		
材料材料代号		c	p	
主要零件	阀体	wcb	cf8 304	cf
	球体	wcb	cf8 304	cf
	阀杆	2cr13	0cr18ni9ti	0cr
	密封圈	增强聚四氟乙烯对位聚苯		

	填料	聚四氟乙烯柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	酸
	适用温度	-28℃-300℃		

金华恒力阀门有限公司是专业从事气动阀门、阀门气动执行器的开发生产、工程设计、安装调试及技术行服务于一体的高新科技型企业。“ 恒力 ”是气动阀门家族的奇芭，拥有一批多年从事气动阀门、阀门气动执行器开发生产的专业技术人才，长期以来，公司以性能更好、质量更高、价格更优为目标，努力开发出一批独具特色的产品，在冶金、电力、化工、环保、造纸等领域得到广泛好评。“ 恒力 ”严格按照iso9001质量体系标准生产，运用数控高精度专用设备加工，气缸采用铝合金挤压型材制成，表面经硬质氧化处理，运动部件均有耐磨材料支承，显著提高了执行器的使用寿命。“ 恒力 ”人奉行“ 以技术为先导，以品质为保证，以诚信为准则，以服务为目标 ”的经营理念，坚持追求卓越，创造完美。恒力，竭诚欢迎国内外广大客户加盟合作。恒力与您携手共进，共创明天！