

## 电动三片式内螺纹球阀，如

产品名称	电动三片式内螺纹球阀，如
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Q911F-16P 品牌:恒力阀门 材质:不锈钢
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

## 产品详情

型号	Q911F-16P	品牌	恒力阀门
材质	不锈钢	连接形式	螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15-150 ( mm )
适用介质	弱酸碱介质	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	电子
零部件及配件	执行器	用途	流量控制
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

球阀分两类，一是浮动球式，二是固定球式。

球阀在灌溉系统中应用较广泛，主要用在支管进口处。球阀结构简单，体积小，对水流的阻力也小，缺点是开启或关闭太快，会在管道中产生水锤（管道内水流速度突然变化时压力会升高）。因此在主干管上不宜采用球阀，可用在干、支管上或其末端作冲洗之用，冲洗排污效果好。球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。电子式电动V型调节球阀，配用MDR系列电动执行机构，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4-20mA或1-5V）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。阀芯上开有V型切口，与硬密封阀座相对转动产生剪切力，可将纤维切断，防止卡死。具有流通能力，调节精度高，可调比大，密封性好，重量轻等特点。适用于除小口径，角型、三通连接外的大部分场合，是替代进口产品的最佳产品，特别适用于泥浆和含有纤维性介质，以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工、冶金等行业的工业过程自动控制系统中。一、阀体公称通径；2 5-300mm公称压力：PN1.6, 4.0,

6.4mpa连接形式：法兰式按jb/t79.2-94凹或按jb78-5p对夹式法兰连接材料：wcb zg1gr18ni9ti cf3m填料：v型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉编织填料。耐高温碳纤维填料温度：常温：-20 ~+120 ，散热：+200 ~+450 二、阀内组件阀芯形式：v形缺口半球体流量特性：等百分比特性。球体阀杆2cr13 1cr18ni9ti ocr17ni12mo2(316l)金属阀座材料：与阀杆材料相同，密封堆焊钴铬硬质合金，非金属阀材料，增强聚四氟乙烯。三、执行机构类型：可选用psq系列、mdr、3810系列角行程执行机构。防爆型选3810系列。金华恒力阀门有限公司是专业从事气动阀门、阀门气动执行器的开发生产、工程设计、安装调试及技术行服务于一体的高新科技型企业。“恒力”是气动阀门家族的奇葩，拥有一批多年从事气动阀门、阀门气动执行器开发生产的专业技术人才，长期以来，公司以性能更好、质量更高、价格更优为目标，努力开发出一批独具特色的产品，在冶金、电力、化工、环保、造纸等领域得到广泛好评。“恒力”严格按照iso9001质量体系标准生产，运用数控高精度专用设备加工，气缸采用铝合金挤压型材制成，表面经硬质氧化处理，运动部件均有耐磨材料支承，显著提高了执行器的使用寿命。“恒力”人奉行“以技术为先导，以品质为保证，以诚信为准则，以服务为目标”的经营理念，坚持追求卓越，创造完美。恒力，竭诚欢迎国内外广大客户加盟合作。恒力与您携手共进，共创明天！