标准气缸,如 恒力阀门 SC

产品名称	标准气缸,如 恒力阀门 SC
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒力阀门 型号:SC 产品用途:.
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

产品详情

品牌	恒力阀门	型号	SC
产品用途	.	驱动能源	气动执行器

金华恒力阀门有限公司是专业从事气动阀门、阀门气动执行器的开发生产、工程设计、安装调试及技术行服务于一体的高新科技型企业。“ 恒力 ”是气动阀门家族的奇芭，拥有一批多年从事气动阀门、阀门气动执行器开发生产的专业技术人才，长期以来，公司以性能更好、质量更高、价格更优为目标，努力开发出一批独具特色的产品，在冶金、电力、化工、环保、造纸等领域得到广泛好评。“ 恒力 ”严格按照iso9001质量体系标准生产，运用数控高精度专用设备加工，气缸采用铝合金挤压型材制成，表面经硬质氧化处理，运动部件均有耐磨材料支承，显著提高了执行器的使用寿命。

标准气缸

产品特性免润滑性：采用含油轴承，使活塞杆无需加油润滑；耐久性：气缸本体，前后盖经过阳极硬质氧化处理，不仅具有耐磨耐腐蚀性，而且更显外观小巧精美；耐高温性：气缸采用耐高温密封材料，使气缸在150摄氏度，高温条件下正常工作（客户需向本公司订购）；安装多样性：多种安装附件供客户选择；附磁性：气缸活塞上装有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的感应开关来感测气缸的运动位置（客户需向本公司订作）；技术参数

内径	32	40	50	63	80	100
动作型式	复动型					
工作介质	经过滤的压缩空气					
固定型式	基本型					
使用压力范围	1-9.0					

保证耐压力	13.5			
使用温度范围	0-70			
使用速度范围	50-800			
缓冲型式	可调缓冲			
缓冲行程	24		32	
接管口径	g1/8	g1/4	g3/8	g1/2

型号说明

标准行程

缸径	标准行程																			最行
32	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500						10
40	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	12
50	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	12
63	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	15
80	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	15
100	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	15

*特殊行程请与本公司联系定制。内部结构主要零件名称

no	名称	no	名称
1	螺母	2	活塞杆
3	前盖密封圈	4	含油圈
5	前盖	6	缓冲圈
7	管壁o形圈	8	活塞y形圈
9	活塞	10	耐磨环
11	本体	12	缓冲防漏o形圈
13	缓冲调整螺钉	14	后盖
15	内六角螺栓	16	支柱螺帽
17	支柱	18	活塞杆o形圈

外形安装及尺寸

缸径	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w
32	140	47	93	28	32	15	27.5	22	17	6	m10×1.25	m6×1	9.5	13.7	g1/8"	3.5	7.5	7	45	33	12	10
40	142	49	93	32	34	15	27.5	24	17	7	m12×1.25	m6×1	9.5	13.5	g1/4"	6	8.2	9	50	37	16	14

50	150	57	93	38	42	15	27.5	32	23	8	m16×1.5	m6×1	9.5	13.5	g1/4"	8.5	8.2	9	62	47	20	17
63	153	57	96	38	42	15	27.5	32	23	8	m16×1.5	m8×1.25	9.5	13.5	g3/8"	7	8.2	8.5	75	56	20	17
80	182	75	108	47	54	21	33	40	26	10	m20×1.5	m10×1.5	11.5	16.5	g3/8"	10	9.5	14	94	70	25	22
100	189	75	114	47	54	21	33	40	26	10	m20×1.5	m10×1.5	11.5	16.5	g1/2"	11	9.5	14	112	84	25	22
125	249	104	145	59	72	21	40	54	40	11	m27×2	m12×1.75	18	20	g1/2"	12	10	14	140	110	32	27

“ 恒力 ” 人奉行 “ 以技术为先导，以品质为保证，以诚信为准则，以服务为目标 ” 的经营理念，坚持追求卓越，创造完美。恒力，竭诚欢迎国内外广大客户加盟合作。恒力与您携手共进，共创明天！