

气动执行器 恒力

产品名称	气动执行器 恒力
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:AW-20 产品用途:.
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

产品详情

品牌	恒力	型号	AW-20
产品用途	.	驱动能源	气动执行器

金华恒力阀门有限公司是专业从事气动阀门、阀门气动执行器的开发生产、工程设计、安装调试及技术行服务于一体的高新科技型企业。“恒力”是气动阀门家族的奇葩，拥有一批多年从事气动阀门、阀门气动执行器开发生产的专业技术人才，长期以来，公司以性能更好、质量更高、价格更优为目标，努力开发出一批独具特色的产品，在冶金、电力、化工、环保、造纸等领域得到广泛好评。“恒力”严格按照iso9001质量体系标准生产，运用数控高精度专用设备加工，气缸采用铝合金挤压型材制成，表面经硬质氧化处理，运动部件均有耐磨材料支承，显著提高了执行器的使用寿命。“恒力”人奉行“以技术为先导，以品质为保证，以诚信为准则，以服务为目标”的经营理念，坚持追求卓越，创造完美。型号：aw系列说明：1、aw气动执行器分为双作用式和单作用式(弹簧复位)，两个分体气缸，容易制造大尺寸缸体。满足各种大型旋转类阀门的需求。2、输出扭矩大，动作灵活平稳，缸体内壁和活塞轴镀硬铬，具有很好的抗磨性，所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数，延长使用寿命，aw气动执行器的u型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。

3、回转角度：双作用式=90°，单作用式=90°从两端可调节角度±5°

4、工作环境温度：-20°~80°。

5、气源：过滤、干燥或加润滑油的洁净空气，最小气压0.4mpa，最大气压1.0mpa。

6、基本设计：气动双气缸双活塞拔叉传动机构。型号aw=双作用式；型号aws=单作用式(弹簧复位)。

7、附件功能：可配单(双)电控电磁阀、限位开关回讯器、电气定位器、气源处理三联件以及手动操作机构，完全实现自动或手动控制恒力，竭诚欢迎国内外广大客户加盟合作。恒力与您携手共进，共创明天！