

耐火NH-KF46VR高温控制电缆产品

产品名称	耐火NH-KF46VR高温控制电缆产品
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

耐火NH-KF46VR高温控制电缆（产品结构）；

一、应用范围：

本产品适用于冶金、电力、石油、化工等工矿企业中在高低温以及各种恶劣环境中的仪表连接和自动控制系统的信号传输。本产品具有极优良的耐高低温、酸、碱、油、水等及阻燃性能。

二、产品特性：

- 1、额定电压(Uo/U)：450/750V。
- 2、电缆导体的ZUI高长期允许工作温度：200 。
- 3、电缆使用环境温度：0~105 。
- 4、电缆推荐允许弯曲半径应不低于电缆外径的15倍。

三、电缆型号、名称：

型号
KFV
KFVP
KFVR
KFVRP
ZR-KFV

名称
氟塑料绝缘、105阻燃聚氯乙烯护套
氟塑料绝缘、105阻燃聚氯乙烯护套、
氟塑料绝缘、105阻燃聚氯乙烯护套
氟塑料绝缘、105阻燃聚氯乙烯护套、

ZR-KFVP
ZR-KFVR
ZR-KFVRP

型号中各代号表示说明：

用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。执行标准：企业标准阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

四、电缆结构：

导体：多股软铜芯导体

绝缘：F46氟塑料绝缘

屏蔽：铜带屏蔽绕包

护套：105度阻燃聚氯乙烯护套