

长期供应开关电源模块 乐宇

产品名称	长期供应开关电源模块 乐宇
公司名称	乐清市乐宇自动化电气有限公司
价格	62.00/台
规格参数	品牌:乐宇 类型:高频开关电源 型号:S-145-12
公司地址	乐清市柳市镇蟾西村华荣路34号
联系电话	86 577 62998958 13757759294

产品详情

品牌	乐宇	类型	高频开关电源
型号	S-145-12	输入电压	12 (V)
输出功率	145 (W)	输出电压	12 (V)
产品认证	CE		

型号性能	s-145-5	s-145-7.5	s-145-12
直流输出电压	5v	7.5v	12v
输出电压容差 (注:2)	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	25a	18a	12a
输出电流范围	0-25a(最大30a)	0-18a(最大21a)	0-12a(最大12a)
纹波及噪音 (注:3)	100mvp-p	100mvp-p	100mvp-p
进线稳定度 (注:4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度 (注:5)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	125w	135w	144w
效率	78%	80.5%	80.5%
直流电压可调范围	4.75-5.5v	6-8v	10.8-13.2v
输入电压范围			85-132vac/170-264vac由开关选择 47-63hz ; 240-

输入电流	3.2a/115v 1.6a/230a
冲击电流	冷启动电流35a/115v 60a/230v
漏电流	<1ma/240vac
过载保护	105%-150%类型：切断输出 复位：自动复
高温保护
温度系数	± 0.03%/ (0-50)
启动、上升、保持时间	100ms,50ms,20ms
抗震性	10-500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc
工作温度、湿度	-10 ~+60 (参考输出特性图)，20%~90
存储温度、湿度	-20 ~+85 ,10%~95%rh
外形尺寸	199 × 98 × 38mm
重量	0.7kgs
安全标准	满足ul1012要求 (不申请标记)
emc标准	满足fcc部分15j条件 等级b

注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70%rh，湿度。2、容差：包括庙宇容差，线路稳定度：20mhz用“a12”双绞线，中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试：满负载时时线最低电压到0%到100%