长期供应开关电源模块 乐宇

产品名称	长期供应开关电源模块 乐宇
公司名称	乐清市乐宇自动化电气有限公司
价格	62.00/台
规格参数	品牌:乐宇 类型:高频开关电源 型号:S-145-12
公司地址	乐清市柳市镇蟾西村华荣路34号
联系电话	86 577 62998958 13757759294

产品详情

输入电压范围

品牌	乐宇	类型	高频开关电源
型 号	S-145-12	输入电压	12 (V)
输出功率	145 (W)	输出电压	12 (V)
产品认证	CE		

型号性能	s-145-5	s-145-7.5	s-145-12
直流输出电压	5v	7.5v	12v
输出电压容差(注:2)	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	25 a	18a	12a
输出电流范围	0-25a(最大30a)	0-18a(最大21a)	0-12a(最大14
纹波及噪音(注:3)	100mvp-p	100mvp-p	100mvp- <u></u> ք
进线稳定度(注:4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注:5)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	125w	135w	144w
效率	78%	80.5%	80.5%
直流电压可调范围	4.75-5.5v	6-8v	10.8-13.2

85-132vac/170-264vac由开关选择 47-63hz; 240-

输入电流 3.2a/115v 1.6a/230a

冲击电流 冷启动电流35a/115v 60a/230v

漏电流 <1ma/240vac

过载保护 105%-150%类型:切断输出复位:自动复

高温保护 …………

温度系数 ± 0.03%/ (0-50)

启动、上升、保持时间 100ms,50ms,20ms

抗震性 10-500hz,2g 10min,/1周期,时长60分,各

耐压性 输入输出间:1.5kvac输入与外壳:1.5kvac输出与外

隔离电阻 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500vdo

工作温度、湿度 -10 ~+60 (参考输出特性图),20%~90

存储温度、湿度 -20 ~+85 ,10%~95%rh

外形尺寸 199×98×38mm

重量 0.7kgs

安全标准 满足ul1012要求(不申请标记)

emc标准 满足fcc部分15j条件 等级b

注:1、以上参数测试条件为:230vac输入,额定负载,25 70%rh,湿度。2、容差:包括庙宇容差,线路稳定:20mhz用"a12"双绞线,中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试:满负载时时线最低电压到 0%到100%