

长期供应墙壁开关模块 乐宇

产品名称	长期供应墙壁开关模块 乐宇
公司名称	乐清市乐宇自动化电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐宇 型号:LY-803 额定电压:220 (V)
公司地址	乐清市柳市镇蟾西村华荣路34号
联系电话	86 577 62998958 13757759294

产品详情

品牌	乐宇	型号	LY-803
额定电压	220 (V)	用途	家用，工程用
额定电流	10 (A)	外形尺寸	86*86 (mm)
电寿命	30 (万次)	产品认证	CCC
面板材质	PC	适用范围	商品房，别墅，酒店，大厦
颜色	白色		

1、开关结构：开关的结构设计以跷板结构为重点，我公司采用的跷板式开关摩擦更小，着力均匀，大大降低了爬电距离，拨动时的声音清脆不易产生电弧。

2、开关面板材质：采用进口pc原料注塑成型，pc料学名聚碳酸酯，俗称防弹胶，具有质地坚韧、阻燃性好、抗冲击力强、外观光滑等特点，在配方上，我公司采用进口高级添加剂，使产品具有抗紫外线辐射、不易变色，防火等级达到v0级。

3、开关后壳材质：采用abs尼龙料，abs和尼龙配方料具有阻燃性能达到v0级、发烟量少、力学性能和电绝缘性能良好的特点。

4、开关极片材质：接线柱、螺丝、连片都采用黄铜（或镀锌处理），使得产品的导电系数小，减小了电流热效应的积累，黄铜螺丝更能提高紧固力度的持久性能，减少了因螺丝松动后产生的接线柱接触性发热现象（这一现象是电气火灾的主要根源）。

5、开关触头材质：采用圆滑饱满的银合金触点，动片为银铜复合导电桥，在强力弹簧及拨片装置下，触点接通过程迅速，导电性良好，并能有效抑制电弧的产生。