

挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

哪种挡烟垂壁性能更好？

从挡烟垂壁来看，不同的挡烟垂壁单价是不同的，在控制烟雾扩散方面不同的挡烟垂壁性能也是有较大差异的，所以说需要根据实际情况来更好做出选择，挡烟垂壁，达到的可靠性也会有更突出的表现，垂壁挡烟，这都是值得我们去更多注意的环节，这都是优势体现。

其实，钢制挡烟垂壁在耐性上更好，而且有更为可靠的挡烟效果，固定挡烟垂壁，也是制作固定式挡烟垂壁的主要类型，所以说根据其使用的环境不同，合理选择材质很重要。毕竟在不同的场合下对于感温、感烟以及其它控制设备上，活动挡烟垂壁，可以有更好的性能保证。

选择挡烟垂壁控制设备时，我们可以根据挡烟垂壁图集进行，这里有各种不同材质不同尺寸规格的产品，可以在使用的过程中保持更好的品质，能够在上有更好的保证，这都是值得我们去更多注意的环节，达到的可靠性也会有更突出的表现。

软质挡烟垂壁的运行原理

挡烟垂壁是我们生活中很重要的一种消防设施，挡烟垂壁和卷帘门类似，只是它的宽度要窄的多，只有50-80公分左右。

其运行原理也是靠电能带动卷轴的转动来卷起或放下垂壁软帘。电动垂壁的控制方式和防火卷帘门一样，与烟感探测器联动。

当烟感探测器发生警报后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。挡烟垂壁接收到消防控制所发出的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置，并且在系统断电时，也能自动下降至挡烟工作位置。

1)控制方式

(1)挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

(2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。

(3)系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

2)运行性能

(1)卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 0.07m/s 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $<7\text{s}$ 。

(2)挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

3)可靠性

(1)经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1)\text{mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

4)抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。

5)耐高温性能

挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持 30min ，其完整性不应破坏。

挡烟垂壁-山东金材门窗-活动挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司位于山东长清紫薇路800号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东金材门窗在防火设备中享有良好的声誉。山东金材门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东金材门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。

