# 挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁	
公司名称	山东金材门窗科技有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	山东长清紫薇路800号	
联系电话	15153162119	

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东金材门窗科技有限公司

### 哪种挡烟垂壁性能更好?

从挡烟垂壁来看,不同的挡烟垂壁单价是不同的,在控制烟雾扩散方面不同的挡烟垂壁性能也是有较大差异的,所以说需要根据实际情况来更好做出选择,挡烟垂壁,达到的可靠性也会有更突出的表现,垂 壁挡烟,这都是值得我们去更多注意的环节,这都是优势体现。

其实,钢制挡烟垂壁在耐性上更好,而且有更为可靠的挡烟效果,固定挡烟垂壁,也是制作固定式挡烟垂壁的主要类型,所以说根据其使用的环境不同,合理选择材质很重要。毕竟在不同的场合下对于感温、感烟以及其它控制设备上,活动挡烟垂壁,可以有更好的性能保证。

选择挡烟垂壁控制设备时,我们可以根据挡烟垂壁图集进行,这里有各种不同材质不同尺寸规格的产品 ,可以在使用的过程中保持更好的品质,能够在上有更好的保证,这都是值得我们去更多注意的环节, 达到的可靠性也会有更突出的表现。

### 软质挡烟垂壁的运行原理

挡烟垂壁是我们生活中很重要的一种消防设施,挡烟垂壁和卷帘门类似,只是它的宽度要窄的多,只有50-80公分左右。

其运行原理也是靠电能带动卷轴的转动来卷起或放下垂壁软帘。电动垂壁的控制方式和防火卷帘门一样 ,与烟感探测器联动。

当烟感探测器发生警报后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。挡烟垂壁接收到消防控制所发出的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置,并且在系统断电时,也能自动下降至挡烟工作位置。

#### 1)控制方式

- (1)挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。
- (3)系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- 2)运行性能
- (1)卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 0.07m/s。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应<7s。
  - (2)挡烟垂壁应设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
- 3)可靠性
- (1)经1000次启闭操作后,挡烟垂壁应能正常运行。直径为( $6\pm0.1$ )mm的探棒或长度为( $15\pm0.1$ )mm、宽度为( $24\pm0.1$ )mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。
- 4)抗风摆性能

当挡烟垂壁承受(5±1)m/s风速时,其垂直偏角应不大于15°。

5)耐高温性能

挡烟垂壁在(620 ± 20) 温度下保持30min,其完整性不应破坏。

挡烟垂壁-山东金材门窗-活动挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司位于山东长清紫薇路800号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前山东金材门窗在防火设备中享有良好的声誉。山东金材门窗取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东金材门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事山东抗震支架价格,山东抗震支架厂家,山东抗震支架安装的厂家,欢迎来电咨询。