

黄南围挡假草坪生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 黄南围挡假草坪生产厂家 |
| 公司名称 | 青岛博翔远人造草坪厂 |
| 价格 | 2.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:博翔远 型号:BDX2011 产地:山东 |
| 公司地址 | 青岛市市南区中山路10号1906户(注册地址) |
| 联系电话 | 0532-80762362 18663949019 |

产品详情

黄南围挡假草坪生产厂家，青岛博翔远人造草坪厂专业生产供应高中低端草坪围挡，种类齐全，草高从10mm到35mm任意调整，价格从6元起至32元不等，使用年限从4年到10年以上。用在工地围挡上的草皮和用在操场上的类似，这些草皮一方面非常有状似真草，有绿化的感觉，而且草长可以根据实际用途选择。使用率高，寿命可达10年以上，耐用易保养，不怕开裂。在原来的铁皮围挡的基础上加装了一层草皮，草皮本身有空隙，有一定的降噪吸音降尘的效果。工地上难免有施工尘土，有了绿色围挡之后，环保效果会非常明显。

高中低端草坪围挡，种类齐全，草高从10mm到35mm任意调整，价格从6元起至32元不等，使用年限从4年到10年以上。用在工地围挡上的草皮和用在操场上的类似，这些草皮一方面非常有状似真草，有绿化的感觉，而且草长可以根据实际用途选择。使用率高，寿命可达10年以上，耐用易保养，不怕开裂。在原来的铁皮围挡的基础上加装了一层草皮，草皮本身有空隙，有一定的降噪吸音降尘的效果。工地上难免有施工尘土，有了绿色围挡之后，环保效果会非常明显。

5米/3米/4米特殊规格可以定做！围挡草坪施工时需要耗费很多时间，一个平方的人造草坪大概有两公斤重，这样的重量是很难用胶水将其牢固的固定在墙上的。虽然施工上有难度，但还是有很多用户原因选择墙面人造草坪，可见它的优点是有目共睹的。立体墙面上安装博翔远牌人造草坪的话，工具和材料一定要准备齐全，包括有长尺、壁纸刀、人造草坪专用胶水、刷子、橡皮锤、龙骨架、电钻、钉子等等，缺一不可。人造草坪施工连接工艺前，需先将粘接的墙面清洗干净，且保持其表面的干燥无水分。然后将龙骨架固定在墙上，方法是龙骨架紧贴墙壁用画笔在需要钉钉子的地方画小圆圈，并在这个位置钻孔钉钉子，就可以固定了。接着所要做的是根据墙面的高度，用美工刀将人造草坪裁剪成需要的尺寸。

围墙草坪仿真假草坪安装说明，很多电话咨询的客户以为围挡草坪是和铁皮围挡是一个东西，其实不然，围挡草坪是铁皮围挡+绿色草坪两个东西组成的，为了节省费用，博翔远人造草坪厂建议大家从围挡厂家购买铁皮围挡，再从草坪厂家购买草坪，然后可以自己黏贴，也可以找专业的工人黏贴，这样能省不少钱，也不会影响产品的质量，下面简单介绍一下围挡草坪的黏贴安装方法。希望对您有帮助，关于围挡草坪的相关问题也欢迎咨询我。

- 1、围墙护栏仿真假草坪安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如仿真假草坪围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、围墙护栏仿真假草坪立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。5、仿真假草坪护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。6、骨架安装完毕后，可以铺装围墙护栏仿真假草坪了，一般采用钉子钉或者胶水粘的方式，两种各有利弊，前者安装速度快，缺点是容易开缝开裂；后者安装较慢，但是平整度高，工程质量好。这个可以根据工期的不同要求选择合适的铺装方式。7、安装完围墙护栏仿真假草坪后，可以在上面钉上宣传标语各种字体或者图案等。、5米/3米4米，有的甚至更矮。草坪厂生产的围挡草坪，规格有2宽2米/2。注意：仅用有充气轮胎的设备雪和冰而一些非正规厂家生产材料就无法保证了。青岛博翔远人造草坪厂主营业务包含塑胶跑道和人造草坪两大类产品,其中人造草坪项目覆盖“老、中、幼”三代,公司聚焦全民健身运动,专注于社区老年门球人造草坪场地建设、中青年免填充人造草坪足球场建设和幼儿园人造草坪活动场地建设。希望通过不懈地努力,为国家的教育、体育事业贡献一份力量。博翔远人造草坪立志成为最具价值、最具品质、最具魅力的体育设施工程公司。公司大力实施技术创新,根据欧美客户需求,用全国产原料成功开发出无污染、环保型高端休闲系列人造草坪,现已大量出产口海外,获得客户的一致好评。博翔远人造草坪公司具备完善的SO-9001质量管理体系和ISO14000环境管理体系,产品通过了国家体育用品检验检测中心产品质量认证。公司将本着以技术进步和产品质量为根本原则,保证产品质量的稳步提升,超越客户期望,向广大客户提供持续改进的优质人造草坪和专业项目咨询设计服务。其中幼儿园系列人造草坪通过瑞士SGS不含重金属检测、草丝检测,欧盟出口玩具类产品安全性CE认证。围挡草坪在环保建设过程中有着得天独厚的优势,本身度很高,非常像天然草坪,围挡铺设之后让人心里感觉很绿色清新,并且有防尘、隔音、降温作用。围挡草坪的尺寸一般是2米或者4米宽,长度根据围挡的长度订做,抗老化性能好,一般使用年限能达到6-10年左右,好的能达到10年以上。草坪围挡造价低,耗时短,很多开发商使用草坪围挡,一些高端楼盘用的档次更高。正是对品质和细节有着非同寻常的追求,很多房地产工地、市政绿化才会毫不犹豫的选择草坪围挡。黄南围挡假草坪生产厂家,草坪围挡的施工步骤说明:

- 1、先搭建框架结构,一般为轻钢龙骨铺设镀锌铁皮,或者用成品轻钢成品围挡,或者墙面。
- 2、草皮运到场地先晾晒半日,让草皮自然伸缩。
- 3、看好人造草坪的导向,依次简单固定并拉伸平整。
- 4、燕尾丝或者U型射钉进行依次固定(固定间距以30-50cm为),边缘及接缝部位固定间距需密集。黄南围挡假草坪生产厂家这个粘接也是精细活,需注意:涂胶:要求用涂胶器在其表面涂刷,要厚薄均匀,不可反复涂胶,否则会出现起泡现象,甚至跌落