

厂家订制吸声玻璃棉板质量过硬

产品名称	厂家订制吸声玻璃棉板质量过硬
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家订制吸声玻璃棉板质量过硬

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后，经过热固工序处理后具备一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用，均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业，同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。

玻璃棉制品使用独特的包装技术，进行压缩包装之后，其回弹率在92%以上，柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激，并且这种玻璃棉纤维细长，以最大限度的减少施工中所产生的飞絮。玻璃棉板相关参数：

容重：24~96kg/m 厚度：25~100mm
长度：600~2400mm 宽度：600~1200mm

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。

厂家订制吸声玻璃棉板质量过硬

吸音降噪，能有效阻止声音传播。施工简单，随意切割。

抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。

A1级防火，不燃。

低级湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的

夹层等。

玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

[玻璃棉](#)是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加[粘结剂](#)固化加工而成的[玻璃棉卷毡](#)

[圣戈班伊索维尔](#)的TEL离心法技术，是[玻璃棉制品](#)的鼻祖。玻璃棉是一种人造[无机纤维](#)，属于[玻璃纤维](#)中的一个类别。玻璃棉采用[石英砂](#)、石灰石、[白云石](#)等天然[矿石](#)为主要原料，配合一些纯碱、[硼砂](#)等[化工原料](#)熔成玻璃，并把熔融玻璃纤维化，加以[热固性树脂](#)为主的环保型配方[粘结剂](#)加工而成，是一种无机质[纤维](#)。玻璃棉具有成型好、[体积密度](#)小、[热导率](#)低、保温[绝热](#)、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定等特点；典型的多孔性[吸声材料](#)，具有良好的[吸声](#)特性。

厂家订制吸声玻璃棉板质量过硬