

# 铝箔贴面玻璃棉板适用面广种类齐全

产品名称	铝箔贴面玻璃棉板适用面广种类齐全
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 铝箔贴面玻璃棉板适用面广种类齐全

玻璃棉板是不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物质共存对一般金属如铁、钢、铜、锌铝等无腐蚀性·由各种天然原材料加工而成具有可收回性!·有意环境有助于减少大气污染。玻璃棉板生产线自1988年投产以来产品已被广泛应用在我国工业设备和民用建筑方面。

保温隔热方面钢结构保温-楼房保温·吸声方面民用住宅墙体保温办公楼的装修及吸音天花板供热管道、空调管道影剧院、教室等的吸声处理运输设备火车车厢、卡车等工业设施、热电站等的噪音控制石化工业、电厂等通风管道及电器用具等的噪音降低处理。玻璃棉毡,玻璃棉板,玻璃丝棉,离心玻璃棉,超心玻璃棉,岩棉板,玻璃棉管,保温棉聚酯纤维绵、无甲醛白色玻璃棉、环保棉、岩棉、耐高温棉,钢结构专用保温棉毡、铝箔棉毡、聚炳烯贴面棉毡、防火保温材料、隔音棉。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力吹制式甩成絮状细纤维纤维和纤维之间为立体交叉互相缠绕在一起呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料具有良好的绝热、吸声性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化形成棉状的材料化学成分属玻璃类是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定

## 铝箔贴面玻璃棉板适用面广种类齐全

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后，经过热固工序处理后具备一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用，均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业，同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。

玻璃棉制品使用独特的包装技术，进行压缩包装之后，其回弹率在92%以上，柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激，并且这种玻璃棉纤维细长，以zui大限度的减少施工中所产生的飞絮。玻璃棉板相关参数：

容重：24~96kg/m<sup>3</sup>          厚度：25~100mm  
长度：600~2400mm      宽度：600~1200mm

玻璃棉制品是一种人造无机纤维，主要特点为是玻璃棉具有阻燃（A级不燃）、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低（0.033）、化学稳定性强、吸湿率低（憎水率可以超过98%）、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

## 铝箔贴面玻璃棉板适用面广种类齐全