

金霸王蓄电池DURA12-12F2 12V12AH型号参数

产品名称	金霸王蓄电池DURA12-12F2 12V12AH型号参数
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:金霸王蓄电池 型号:DURA12-12F2 规格:12V12AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

金霸王蓄电池DURA12-12F2 12V12AH型号参数

蓄电池应用领域与分类： 免无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护； 自放电小； 应急照明； 使用寿命长； 电力，邮电通信； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电；

Duracell蓄电池极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

Duracell蓄电池2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。 胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。 Duracell蓄电池使用温度范围广（-30 ~ 50 ），自放电极低。

蓄电池使用： 避免将电池与金属容器直接，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或。 使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、或破裂。 不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。 将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。 将电池远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。 不要将电池热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、或破裂。 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、或电池损害，某些情况下还会伤人。 特别注意别让电池砸在脚上。 电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

8.废旧蓄电池为污染源，极易污染，不应随便丢，注意回收。选用进口全电脑操控铅粉机，蓄电池以严格的操控程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、性，一起更与电池大电流放电特征相适应。蓄电池规范阐明阳极板及阴极板隔板排气阀电槽、中盖、上盖阳极板及阴极板是由特种铅钙合金制成的板栅和具有活性的构成的。

不要将电池高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘中使用电池时，应定期检查电池。

多组蓄电池组（ $n=1\sim 4$ ）并联的情况 当 $n=1$ 时，蓄电池组漏液告警即为唯一的一组蓄电池为疑似故障蓄电池组； 当 $n>1$ 时，可以逐组断开蓄电池组的近端保护开关，断开后系统告警随即消失时，该组蓄电池组即为疑似故障蓄电池组。蓄电池组漏液检测可以有固定式和便携式两种形式 蓄电池组正负极不接地的240V直流系统（即表1中第1种情况），可以直接通过完善系统绝缘监察功能的方式实现对蓄电池组漏液的在线检测； 同样，蓄电池组正负极不接地且无中间抽头或中间抽头仅接中性点而不接地的交流UPS系统（即表1中第2、3种情况），可设置固定式的蓄电池组漏液检测装置实现对蓄电池组漏液的在线检测；