

中埋式止水橡胶带游泳池施工缝安装

产品名称	中埋式止水橡胶带游泳池施工缝安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	拉伸强度:10MPa 硬度:60邵尔 规格:300x6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、中埋式止水橡胶带产品概述：

近几年以来建筑防水材料与技术的应用领域市场明显扩大，中埋式止水橡胶带也因此逐步扩大起来，中埋式止水橡胶带重要的防水用品正以较快的速度持续增长。我们公司可定尺加工生产中埋式止水橡胶带、中埋式止水橡胶带是普遍止水带产品的一种，中埋式止水橡胶带通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，这是将中埋式止水橡胶带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，中埋式止水橡胶带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

2、中埋式止水橡胶带使用标准:

防水层所用的中埋式止水橡胶带及配套材料符合设计要求及相关国标。中埋式止水橡胶带出厂合格证、质量检测报告和现场抽样试验报告。PVC防水层的铺设应符合下列规定，中埋式止水橡胶带的缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上，中埋式止水橡胶带边铺边将其与暗钉圈焊接牢固。中埋式止水橡胶带的搭接宽度为100mm，下部防水板压住上部防水板。搭接缝宜采用双条焊缝焊接，单条焊缝的焊接宽度不应小于10mm。

3、中埋式止水橡胶带安装方式：

1.中埋式止水橡胶带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形线重合。

2.中埋式止水橡胶带应固定在挡头板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端作好防护，固定时只能在橡胶止水带的允许部位上打孔，不得损坏橡胶止水带的其它部分。固定止水带时应防止其偏移。

3.中埋式止水橡胶带固定时应使其在界面部位。保持平展，如发现有翻滚、扭矩结不展现象应及时调正。

4.检查中埋式止水橡胶带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到止水带的距离，与设计位置相比，偏差

不超过5cm。

5.检查中埋式止水橡胶带安装的纵向位置，通常橡胶止水带以施工缝或伸缩缝为中间两边对称，用钢卷尺检查，要求橡胶止水带偏离中间不超过3cm。

6.用角尺检查中埋式止水橡胶带与衬砌端头模板是否正交，不得降低橡胶止水带的长度。

7.在浇筑靠近橡胶止水带附近的混凝土时，严格控制浇筑混凝土的冲击力，避免力量过大造成橡胶止水带损坏。要混凝土与橡胶止水带紧密结合上，发现破裂现象及时修补。

8.二次衬砌脱模后，若检查发现施工中有走模现象发生，致使橡胶止水带过分偏离中间，则适当凿除或填补部分混凝土，对中埋式止水橡胶带进行纠偏。

9.为满足设计搭接长度要求，中埋式止水橡胶带外露长度不得小于50cm。