

中频炉浇注料

产品名称	中频炉浇注料
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中钢耐材 使用温度:1780
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

产品详情

一、产品介绍

本品属于矾土质高铝浇注料,具有良好的施工性能和耐热震性。用途广泛，可用于中频电炉炉嘴、中间包、窑炉内衬、中小型铁水包衬的整体浇注等等。

二、技术数据（化学成份不含烧结剂）

化学成份（%） AL₂O₃+SiO₂ : 82

显气孔率（%） 110 ,24h : 21

体积密度（g/cm³） 110 ,24h : 2.70

1450 ,3h : 2.65

抗折强度（Mpa） 110 ,24h : 6

1450 ,3h : 9

耐压强度（Mpa） 110 ,24h : 35

1450 ,3h : 60

烧后线变化(%) 1450 ,3h : 0~+1.0

加水量(%) : 5.2~5.8

三、施工说明

1. 将浇注料放入强制式搅拌机中(先干混1—2分钟,之后加水后再湿混3—5分钟,加水量为6.4%--7%,水应是干净的自来水)。

2.

施工时应采用振动设备浇注,振动至表面翻浆为止,不易人为整平,成自然表面即可,以便水份排出。

3. 施工时间不超出30分钟。

四、烘烤制度

1. 施工完成后,应自然养护24小时。

2. 自然养护之后,用热源烘烤,建议升温制度如下:

升温速度	温度
10 --20 /h	室温---110
保温4 h	110
20 --30 /h	110 --450

五、包装标准和储存方法

多层防潮纸包装25kg/袋,储存在干燥处防止吸潮。储存期不超过一年,另外根据客户要求可采用吨袋、106cmX106cm托盘及强力伸缩膜包装。