

上海矿用超声波流量计 插入式流量计选型原则

产品名称	上海矿用超声波流量计 插入式流量计选型原则
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7890.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GUC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

上海矿用超声波流量计 插入式流量计选型原则

插入式超声波流量计其它选用原则

首先衬里选用应根据本企业被测介质的腐蚀性、磨损性及温度,由订购者选定,可参阅各厂家提供的“衬里材料性能及适用范围表”防护等级选用应根据国标,外壳防护等级有:若仪表安装在地面以下的且经常受水淹的宜选择潜水型的;若仪表安装在地表的则宜选择防喷水型的。插入式超声波流量计在选型时,应严格遵守其型号,口径,上限流量,衬里,电极材质及防护等级的选用原则。

技术特性

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	± 1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积