

NHN H级以上复合聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸绝缘纸

产品名称	NHN H级以上复合聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸绝缘纸
公司名称	上海桂森电气有限公司
价格	460.00/KG
规格参数	品牌:桂森 型号:6650 材质:杜邦
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13020292196

产品详情

品牌	桂森	型号	6650
材质	杜邦	聚酰亚胺薄膜聚芳(砜)酰胺纤维纸柔软复合材料	

一、名称、型号、用途：

名称	型号	组成与特点	用途
nhn	6650	亚胺薄膜两面粘合轧光聚芳酰胺纤维纸(nomex)	用于高要求h级及以上的电机、电器电缘
shs	6651	亚胺薄膜两面粘合轧光聚砜酰纤维纸,价格较低	用于h级电机电器对地绝缘和相间绝缘
shs-p	6651-p	亚胺薄膜两面粘合未轧光聚砜酰胺纤维纸,柔软,吸漆性好	用于h级电机端部层间绝缘或衬垫绝缘
shs-v	6651-v	shs单面粘纸(带),附有可剥离防粘纸,对特殊部位工艺性好	用于特种电机、变压器对地绝缘和层间绝缘

二、主要技术要求：

序号	项目	单位	指标			
			标称厚度			
			0.20	0.30	0.23	0.33
1	厚度偏差	mm	±0.03	±0.045	±0.035	±0.05
2	定量	g/m ²	190±29	290±44	220±33	320±48
3	拉伸强度,不低于纵向 横向	kgf(n)/10mm	18(180)14(140)	28(270)21(210)	21(210)18(180)	31(300)27(260)
4	伸长率,不低于纵向 横向	%	1515	1515	1717	1717
5	常态粘结性	不分层				

6	热态粘结性200 ±2 10 min	不分层，不起泡，不流胶				
7	挺度，不低于纵向 横向	kgf(n)	待定待定	待定待定	4.0 (39) 5.0 (49)	4.0 (39) 5.0 (49)
8	击穿电压，不低于	kv	8.0	8.0	11	11