## 宁夏同创本安流量计LZD127/100 污水厂矿用流量计应用

产品名称	宁夏同创本安流量计LZD127/100 污水厂矿用流量计应用
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6690.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

宁夏同创本安流量计LZD127/100 污水厂矿用流量计应用

污水厂电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器还需要与之配套才可以使其正常的使用,主要注意一下几点的选择,基本上就可以完成流量计在污水厂的应用。

首先是对口径与量程的选择变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以24m/s较为适宜.在特殊情况下如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速 3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速>2m/s.变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的ZUI大流量值:二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。

然后是温度和压力的选择电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内生产的电磁流量计的工作压力规格为:小于50mm口径,工作压力为1.6 MPa,900mm口径,工作压力为1MPa,大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa。

## >技术特性

Q235钢板焊接隔爆型
LCD背光液晶显示屏
红外遥控方式
4~20mA、200~1000Hz、R
S485
95-240V AC
150
主机16Kg

LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G