

臭氧发生器 海诚

产品名称	臭氧发生器 海诚
公司名称	日照海诚环保科技工程有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:HC-1B臭氧发生器 品牌:海诚 规格:HC-1B臭氧发生器
公司地址	中国 山东 日照市 城北西安吉庄子204国道与潍坊路交叉口北50米
联系电话	86 0633 2221817 15306338918

产品详情

型号	HC-1B臭氧发生器	品牌	海诚
规格	HC-1B臭氧发生器	杀菌率	100 (%)
灭藻率	100 (%)	电压	220 (V)
功率	100 (w)		
大型臭氧杀菌机			

应用领域：饮用水处理污水处理游泳池水处理养殖水食品加工车间杀菌、净化食品加工设备消毒生产用水杀菌净化香料催化纸浆漂白生物、化学污染气体分解塑料薄膜表面处理
主要特点：实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统一体化控制，方便安装使用psa (prssure swing adsorbion) 富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源独有专利高纯玻璃管臭氧单元，最优质的材料，超常寿命 臭氧浓度高，有效节约气源，igbt逆变高压高频电源的应用，生成强大稳定的电场，产生电晕放电，稳定运行，发生单元采用模块化设计，维护方便，不影响其他模块工作，臭氧系统双极有效的冷却，使臭氧的产生保持高稳定性，先进的自动定时控制，可实现无人值守气源配置分类：由于产生臭氧的主要原料气为氧气，一般气源都采用洁净空气、氧气以及含有氧和其他惰性气体的混合气体，因此气源中的含氧量、气源的流量、气源的露点、气源中的杂质含量等因素都直接影响臭氧的产量。配备适当的气源处理，臭氧发生器才能有效稳定的产生臭氧，且保证臭氧设备的使用寿命，因此，常用的气源按用途大体可分为下列几种：1) a型富氧气源处理——臭氧浓度需求较高的使用产所入纯净水、矿泉水、消毒水制备等2) b型干燥气源处理——臭氧浓度需求较低，气量大的空间消毒、医药食品车间、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用、污水处理等3) p型工业氧气源——臭氧纯度、浓度需求较高，气量较小或实验室使用4) c型无气源处理——用户使用环境非常洁净、干燥