

铸造耐火材料

产品名称	铸造耐火材料
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中钢耐材 使用温度:1780 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

产品详情

【产品介绍】

本产品是采用精选高石英以及电熔石英为主要原料，结合辅助材料及添加剂，石英粉配耐高温粘结剂、抗急冷急热稳定剂，防渗剂，抗裂剂，以及进口复合型微粉材料，经精确配比及混练而成的酸性干式振捣料。主要适用于熔炼各种灰铁、球铁、可锻铸铁、碳钢以及非碱性渣的低合金钢种。

特点：（在炉衬表面形成0.6厘米的琉璃状烧结层表层形成2厘米的陶瓷状结构，密致度非常高，内层是半烧层、松散层，起到了减震作用，抗铁水侵蚀性增强。）此种复合微粉材料具有抗极冷极热性强、柔和性高、抗冲击性强、荷重软化温度高、高温耐压强度高、高温抗折强度高、抗性好。

【应用范围】

中频电炉铸造熔炼灰铁、球墨铸铁、铜、铝、硅铁及普碳钢高铬钢等各种金属铸钢铸铁材质。

【产品参数】

品 牌：中钢耐材

品 名：炉衬材料

材 质：石英砂混合料

材料密度：2.1g/cm³

耐高温：1780

化学性质：酸性

SiO₂：98.5%

CaO+MgO：0.1%

Fe₂O₃：0.2%

包装规格：25kg/包

施工方式：干振或捣打

产地：湖北襄阳

【包装运输】

多层防潮加厚PE包装25kg/袋，可根据客户要求采用吨袋、106cmX106cm托盘及强力伸缩膜包装。储存在干燥处防止吸潮、通风处，避免阳光直射和雨淋。储存期建议不超过一年。

中钢耐材——“六大核心优势”深度解决穿炉易开裂、炉壁侵蚀、低炉龄、低产量！

【精选原料】原料品质稳定，中钢耐材在湖北、江西、福建建立三大基地。精选优质原料，保证原料高纯、产品质量稳定。

【效果稳定】材料基于高密度石英砂混合的基础上，添加部分熔融石英、预相变处理石英、耐高温粘结剂、抗急冷急热稳定剂，防渗剂，抗裂剂以等进口复合型微粉材料。具有抗铁水侵蚀能力强、不开裂、损耗慢等特点，成功突破传统炉衬材料的诸多弊端。

【超高耐温】全系产品分别适用于1400——1780 的冶炼温度，可适用于现代大部分中频电炉冶炼用耐温要求。

【施工方便】该材料系预混的干捣混合料，根据顾客使用需求已配制好烧结剂和矿化剂含量，用户无需再配置任何材料，即可直接干振或捣打投入使用。

【寿命出众】该料在正常施工筑炉，使用操作条件下，连续使用，熔炼灰铁、生铁、球墨铸铁等铸铁材质，正常炉衬使用次数可达到500炉次以上；而熔炼普碳钢、高碳钢、高铬钢正常炉衬寿命可达到195炉次左右，比传统产品炉衬寿命明显提升。

【经济耐用，高产量】

70吨中频炼钢炉炉龄为35炉—60炉

40吨中频炼钢炉炉龄为40炉—70炉

1吨中频铸造炉炉龄为400炉—600炉

炉衬材料，为什么要选择中钢耐材？

1、 一手价格：专注炉衬材料市场，极具性价比的价格。不经过任何中间销售环节，由本公司配货车间直接发货到贵单位，给您带来实实在在的出厂价格。

2、 实力雄厚：开采、生产、销售、技术支持一站式服务。严格的品质检测和效果检测，确保使用安全。

3、 品质保证：性能稳定，寿命出众，成熟的工艺铸就了中钢耐材。

4、 合作共赢：实惠的价格和高品质，在国际耐火材料领域占有较大的市场份额，实现员工、股东、客户共赢。