

钢板丁基橡胶止水带300x8mm地铁工程用

产品名称	钢板丁基橡胶止水带300x8mm地铁工程用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	标准:国标 材质:丁基腻子 包装:塑料薄膜
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.钢板丁基橡胶止水带应用范围：

钢板丁基橡胶止水带可以进行日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为钢板丁基橡胶止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量可靠耐久。钢板丁基橡胶止水带适用范围应用于地下构筑物、水坝、蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

2.钢板丁基橡胶止水带规格尺寸：

我们公司生产的钢板丁基橡胶止水带主要规格有：300*6、300*8、350*8、400*8、500*10、300*10、350*10、400*10（单位：mm），还可根据用户要求生产。钢板止水带规格为：300×3、350×3、400×3、330×3 mm等。如果您有这两种止水带的需求，可以联系我们，欢迎您的来电咨询。

3.钢板丁基橡胶止水带施工顺序：

钢板丁基橡胶止水带施工的关键是止水带要平顺，接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折，对于转折角度较小的位置，钢板丁基橡胶止水带可以直接按缝槽走向施工，但对于转折角度较大的部位（如河床与两岸坡处的转角），直接施工将造成止水带扭曲，对后期填料施工有影响，且固定扁钢与预埋的角钢压不紧，钢板丁基橡胶止水带边缘有空隙。为此施工时先将钢板丁基橡胶止水带切断，再按转折角度连接。

4.钢板丁基橡胶止水带施工注意事项：

钢板丁基橡胶止水带接头留设部位与压茬力向。由于现场施工条件的限制，一般说来接头部位的防水能力要较正常部位差些，所以留设钢板丁基橡胶止水带接头时，应尽量避免排水坡度小与容易形成壁后积水部位，要留设在起洪线上下。其次应检查接头处上下钢板丁基橡胶止水带的压茬方向，此方向应以排水顺畅、将水外引为正确方向，即上部钢板丁基橡胶止水带靠近围岩，下部钢板丁基橡胶止水带靠近隧

道内壁。