

河北钢木龙骨生产厂家萌创钢木龙骨厂家直批

产品名称	河北钢木龙骨生产厂家萌创钢木龙骨厂家直批
公司名称	河北萌创建筑材料有限公司
价格	13.60/米
规格参数	规格:50*50mm 产地:河北 长度:可定制
公司地址	河北省石家庄市深泽县大桥头镇乘马村府前路21号深玉纸业院内
联系电话	17831101990

产品详情

钢木龙骨的使用使混凝土构建成美观，更为平整：因为钢木龙骨强度高，在承受混凝土压力时，几乎无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸标准，平整度和光亮度更高。常用长度规格mm：1000，1500，2000，2200，2400，2700，3000，3200，4000等，同时有连接套，并可连接成任何需要长度。在实际工程应用中，钢木龙骨行情，可以节约木材95%，周转次数是木龙骨的40倍以上，使用寿命可达15年以上。该产品重量轻、荷载大、周转方便，节省工时的同时，有效的降低了施工成本。

产品特点：

- (1) 因为外龙骨为矩形管或方钢管，其外形尺寸、平整度都相当标准，保证了本新型复合龙骨的高度、宽度、上下面的平整度一致，保证了施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平整的要求。
- (2) 因为保留了连接带，保证了同材料连接整体性，两侧的拉结力大大增强，并且四个角成标准一致的直角，所以不容易扭曲变形。
- (3) 因为复合龙骨的材质和定型结构的稳定性，使用寿命延长，承受荷载能力大。
- (4) 加固内龙骨，只需两颗钉子，无需再用螺丝拉结，这样既降低了制作成本，也利于施工和打包装卸运输。
- (5) 本产品生产采用了先进的高科技机械设备，降低了制作成本，符合低碳排放和环保的。

钢木龙骨产品特点：

- 1.节省周转材料：普通木枋的架管支撑间距是600-800mm，用钢枕木能达到1000-1200mm。用钢木方时，所用架管、扣件、顶托也能节省一部分。
- 2.混凝土构建成型美观、平整：因为钢木方强度比普通木枋强度高，在承受混凝土压力时，无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸更为标准，平整度和光度更高。
- 3.可重复多次使用，节省木材，保护森林：钢木方c型钢可重复连续使用15年以上。

钢木龙骨，也称钢包木和钢木方，是由钢管和木方组成，采用国标Q235A镀锌带钢管，规格标准50cm*50cm，壁厚有1.5mm和1.8mm，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5cm宽，15cm长相邻两孔间隔10.5cm，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65cm*4.65cm的花旗松木、铁杉松木，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易变形和腐烂。装配木方饱满度93%以上，钢木龙骨用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点、大大节省了工程进度和材料成本。产品规格：50*50，50*70，40*40，40*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间，双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长，两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量，有保证载荷在建筑施工中，墙体模板加固传统施工是竖向龙骨，采用40*80mm木方，横向主龙骨采用双排钢管，竖向龙骨间距150-200mm，横向主龙骨间距450mm。模板新型加固体系钢木龙骨，减少了周转材料的投入，降低了劳动力，也减少了搬运及吊装次数，提高了施工效率，保障了施工进度。

钢木龙骨与传统支撑的对比

1：用料对比

- A、传统陈旧支撑模式根据房间长宽尺寸以0.80M/根的间距竖立架管，再用架扣和横拉架管进行连接固定；
- B、新型建筑模板支撑龙骨钢性梁体承重力大，间距只需1.22M，也就是说在架管，架扣，横拉架管上都节省了用料，使用工序，降低了用料开支，同时减少工人施工操作的繁琐；

2：钢木龙骨特点：耐腐蚀，弹性大，钢木龙骨，坚固不变形。耐高空作业摔压，可重复使用达300次。

钢木龙骨的四大优势：

- 1、提高生产率：施工无需任何技术，一干就会，效率提高600%（4人组8小时可安装400平方米）。
- 2、不用耗材：不用一根圆钉、铁丝、木材，无需任何工具，降低大量成本，每年可为节约大量木材。
- 3、安全度高：完全钢结构，标准件紧固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠。
- 4、美观整齐：施工现场整洁有序，更易管理，提升工程形象、稳定性提高。本产品完全钢结构,标准件

坚固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠；美观整齐、整洁大方，施工现场整洁有序,更易于管理,能大大提升工程整体形象。

钢木龙骨为镀锌带方钢管，壁厚1.8mm，镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型，即减轻了重量又保证了载荷。龙骨内部填充物为整根花旗松或铁杉松，木方四面见线、无标皮接头，装配饱满度达到95%以上。钢木龙骨钢木龙骨钢木龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。