

建大仁科 液晶大屏显示多探头温湿度记录仪

产品名称	建大仁科 液晶大屏显示多探头温湿度记录仪
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	548.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-WIFI-Y 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 液晶大屏显示多探头温湿度记录仪

1.产品介绍

RS-WS-WIFI-Y系列产品是一款WIFI无线数据传输的工业级温湿度变送器，可将采集的4路温湿度数据通过WIFI方式上传到服务器。本系列产品充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输，达到温湿度数据集中监控的目的。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。

产品采用中文液晶显示，具有温湿度上下限双控，限值自由设置，温度、湿度凭密码校准等功能，内部集成报警模块（蜂鸣器），可实现高、低温报警和高、低湿报警。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。

本系列产品在机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等领域广泛应用。

1.1功能特点

- n 瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，探头线可达30米
- n 通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发
- n 支持动态域名解析DNS
- n 设备参数通过485配置，简单方便

n 温湿度采集频率2S/次，数据上传频率1S~10000 S/次可设

n 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置

n 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配）

n 可接免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn或iot.0531yun.cn）

n 设备适应DC10~30V宽电压供电

1.2技术参数

供电	10~30V DC	
平均功耗	0.75W	
通信接口	标准WIFI无线（2.4GHZ）	
IP地址	支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析，支持广域网连接	
WIFI通信参数	支持802.11b/g/n无线标准	
WIFI加密性能	支持支持 WPA/WPA2 安全模式	
A准精度	湿度	$\pm 2\%RH(60\%RH,25)$
	温度	$\pm 0.4 (25)$
B准精度 (默认)	$\pm 3\%RH(60\%RH,25)$	$\pm 0.5 (25)$
变送器电路工作温度	-20 ~+60 ，0%RH~95%RH 非结露	
探头工作温度	-40 ~+120 ，默认-40 ~+80	
探头工作湿度	0%RH-一百%RH	
温度显示分辨率	0.1	
湿度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1s	
探头个数	2~4路（默认4路）	
长期稳定性	湿度	1%RH/y
	温度	0.1 /y
响应时间	8s(1m/s风速)	25s(1m/s)
数据上传时间	默认10S/次，1S~10000S可设	

1.3产品选型

RS-

WS-

WIFI-
WIFI-DC

Y2
Y3
Y4

公司代号
温湿度变送、传感器
WIFI型
WIFI内置电池型
2路温湿度采集
3路温湿度采集
4路温湿度采集