

长期供应 日本东丽 Torelina PPS A610M-X03

产品名称	长期供应 日本东丽 Torelina PPS A610M-X03
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A610M-X03
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

日本东丽 Torelina PPS A610M-X03

PPS ????

????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????????????

PPS ? ??*****?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ???????????

PPS ???????

????? ??? *** ??? ??? ?????????????? ??????????? ?????? ??????????

?PPS????????????????? ???????????260? ?????????????? ?????????????????? [?***?????]

????? [?***?????]????? ??????????????

PPS ????

?????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ??? ??????PPS????????? ??????????

PPS[????] PEEK[????] PSF??? PI[?????] PAR[???] LCP[?????]

?????6?????????

???? Torelina PPS A610M-X03 ????

????????? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ??? ??? ?? ???

F????

????????????????????????? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????

????? ?????? ? ?? ?? ***?? ?????????? ?????????? ?? ??? ??? ?????????? ?

????????????????????????? ????? ????????? ?????***?????????

????????????????? ????? ??????????

PPS?????

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.35	g/cm 3	ASTM D792
拉伸模量 2	2500	MPa	ASTM D638
抗张强度 2	70	Mpa	ASTM D638
弯曲模量 3 (50.0 mm 跨距)	3300	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	29	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度(1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	93.0	° C	ASTM D648
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+4 到 1.0E+6	ohm	ASTM D257

