

国标聚氨酯密封膏自流平型介绍

产品名称	国标聚氨酯密封膏自流平型介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	规格:25公斤/桶 标准:国标 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.国标聚氨酯密封膏包装规格：

国标聚氨酯密封膏颜色有两种：黑色和灰色，国标聚氨酯密封膏包装规格：25公斤/箱、25公斤/桶。国标聚氨酯密封膏外包装规格（长×宽×高）：60×16×40cm，国标聚氨酯密封膏A组分外观细腻色泽白，B组分颜色黑亮质感好。国标聚氨酯密封膏执行标准：JC/T483-2006，保质期27 以下，可存放一年，储存避免暴晒和雨林。

2.国标聚氨酯密封膏主要成分：

国标聚氨酯密封膏是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；南水北调各支线干渠，以金属氧化物等配置成密封膏，两组分混合后可固化为性密封材料。国标聚氨酯密封膏是一种通用名称胶，双组份聚氨酯防水膏，sgjI胶分类a按照流动性可分为非下垂型n和自流平型l两个类型；b按照位移能力可分为两个级别；c按照拉伸模量可分为高模量h和低模量l两个次级别粘结性聚对水泥钢铁玻璃木材石材等都有较好的粘结性。

3.双组份聚硫密封胶跟聚氨酯密封胶差别：

国标聚氨酯密封膏和聚硫密封胶在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多，所以国标聚氨酯密封膏在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封胶结构胶强度高，能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，汇瑞的结构胶能适用于承受的结构件粘接的胶粘剂。国标聚氨酯密封膏是一种随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。密封胶具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用，效果好。

4.国标聚氨酯密封膏施工方法：

国标聚氨酯密封膏的施工也较为方便，一般我们常用的聚硫密封胶有单组分聚硫密封胶和国标聚氨酯密封膏两种。单组分聚硫密封胶使用较为方便，使用前清理干净缝隙，将国标聚氨酯密封膏装入胶枪打入缝隙内即可，填缝过程中注意不要卷入气泡。国标聚氨酯密封膏有A、B两种比例组成，使用前先按照规定的比例将两组分混合均匀（一般是10：1），然后再利用胶枪或者油灰刀将胶填在缝隙中即可，需要注意的是国标聚氨酯密封膏使用前一定要混合均匀，否则会影响使用效果。国标聚氨酯密封膏混合好后的使用时间大约为2个小时，注意不要超时，随用随配。