

# 太阳能除垢器 鲁泉 0 ( Hz )

产品名称	太阳能除垢器 鲁泉 0 ( Hz )
公司名称	潍坊鲁泉环保设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:鲁泉 型号:DN15-800 输出频率:0 ( Hz )
公司地址	潍坊市潍城区南三里工业园
联系电话	8557528 18763678878

## 产品详情

品牌	鲁泉	型号	DN15-800
输出频率	0 ( Hz )	光电板功率	0 ( Wp )
蓄电池容量	0 ( AH )	主机输出容量	0 ( W )
产品认证	0	输出电压	0 ( V )

### 杀菌灭藻除垢器

#### 一，空调制冷系统

在空调制冷系统的冷冻、冷却循环水系统应用lch磁化除垢器，可有效控制在冷凝器、蒸发器的换热面上形成的水垢及冷却塔上生成的菌藻类。

空调系统特别是冷却循环水系统，由于系统是敞开式，系统运行中随着蒸发、散失，水量会逐渐减小，需要对系统进行补水，补水量因季节而不同，夏季的补水量通常会为冬季补水量的7~8倍，针对水垢及菌藻问题，传统的水处理方法难以适应这样水量变化，lch磁化除垢器安装在系统主机的主入水管上，所有进入主机的水均可处理到，能够适应水量变化大的需要。

#### 二，工业循环冷却水系统

在工业生产如石化、钢铁、电力、冶金、化工等行业的循环冷却水系统用水量一般较大一般采用加药的方式进行水处理或不处理，同时大部分系统又是敞开式的，水的散失多、补水量大，药剂投加量较大且难以控制，lch磁化除垢器只要串接在系统主要设备的主水管路上，可有效的解决系统水垢及菌藻问题。

。

### 三，锅炉系统

在小型的常压热水锅炉系统，在运行一段时间后均会在炉体及管路中形成水垢，如清理不及时，垢层会越积越厚，增加系统的水阻，严重的会造成爆管，导致系统的报废；并且增加了煤或电的大量消耗，造成能源的极度浪费。在锅炉的入口处安装lch磁化除垢器，同时加强系统的排污控制，可有效的解决系统的结垢问题：相比原老垢而言，经磁化除垢器处理后的水长时间在锅炉内蒸煮及循环处理，逐渐使老垢变软、龟裂成片脱落。

### 四，热交换系统

换热器的应用非常广泛，但换热器在工作一段时间后会在工作面上结垢，影响系统的换热效率，增加能源的浪费，而很多换热器用水不是循环使用的，这就为水处理增加了难度，如果投药会非常浪费，lch磁化除垢器的优势就很明显，运行费用极低，只需将磁化除垢器装在换热器的入水口即可。

#### 【主要客户群】：

(1) 锅炉、热泵设备；(2) 冷、热交换设备；(3) 暖通制冷空调系统；(4) 冷凝器蒸发器(5) 非循环一次水流系统；(6) 造纸、印染设备；(7) 食品、制药设备；(8) 冶金电力、石油化工循环用水系统；(9) 酒类及饮料加工设备；(10) 电渗析器、反渗透膜、超滤工艺；(11) 海水淡化及闪蒸工艺；(12) 公共建筑、供水管网等。

鲁泉环保版权所有未经许可不得擅自拷贝或镜像违者必究