

组合式kbc吊挂件订制 德玛力格 内蒙古kbc吊挂件订制

产品名称	组合式kbc吊挂件订制 德玛力格 内蒙古kbc吊挂件订制
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

KBK起重机设备的工作特性

1、KBK单双梁起重机设备通常结构庞大，机构复杂，能完成起升运动、水平运动。例如，内蒙古kbc吊挂件订制，桥式起重机能完成起升、大车运行和小车运行3个运动；门座起重机能完成起升、变幅、回转和大车运行4个运动。在作业过程中，常常是几个不同方向的运动同时操作，技术难度较大。

2、KBK单双梁起重机设备所吊运的重物多种多样，载荷是变化的。有的重物重达几百吨乃至上千吨，有的物体长达几十米，形状也很不规则，手动kbc吊挂件订制，有散粒、热融状态、危险物品等，轻型kbc吊挂件订制，吊运过程复杂而危险。

由于无需额外的钢结构作为支撑，组合式起重机的净空高度比柔性梁系统要求的要小很多，更小的净空高度意味更大的有效提升空间，对于空间比较密集的厂房而言，净空高度往往是关键因素。

对于刚性设计的组合式起重机，主梁在轨道上运行时不会出现偏斜行走的情况；而柔性梁系统的特点则是，主梁的其中一段会比另一段提前行走（当葫芦小车不在主梁中央位置的情况下），形成偏斜行走的状况，很可能导致型轨小车在主梁上卡死的情况出现。

KBK柔性起重机的哪些装置更能保障起重机的安全

上、下极限限位器

上、下极限限位器是在上、下限位器不起作用时，当吊笼运行超过限位开关和越程后，能及时切断电源使吊笼停车。极限限位是非自动复位型。动作后只能手动复位才能使吊笼重新启动。极限限位器安装在吊笼和导轨架上。（越程是指限位开关与极限限位开关之间所规定的安全距离）

缓冲弹簧

缓冲弹簧装在与基础架连接的弹簧座上，以便当吊笼发生坠落事故时，减轻吊笼的冲击，组合式kbk吊挂件订制，同时保证吊笼和配重下降着地时成柔性接触，减缓吊笼和配重着地时的冲击。缓冲弹簧有圆锥卷弹簧和圆柱螺旋弹簧两种。通常，每个吊笼对应的底架上有两个或三个圆锥卷弹簧或四个圆柱螺旋弹簧。

组合式kbk吊挂件订制-德玛力格-内蒙古kbk吊挂件订制由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司是一家从事“起重机械设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德玛力格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德玛力格在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！