

日本旭化成高流动性pom7520。

产品名称	日本旭化成高流动性pom7520。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	18.20/千克
规格参数	旭化成:注射成型 7520:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

特性

用途

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

吸缩率 (流动, 24 hr, 50% RH)

硬度
~~硬度~~ 值单位制测试方法

M 级

R 级

机械性能
~~机械性能~~ 额定值单位制测试方法

拉伸应力
屈服

--

伸长率
断裂

断裂

弯曲模量

弯曲强度

泰伯耐磨性

冲击性能
悬壁梁缺口冲击强度
测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

冲击性能
悬壁梁缺口冲击强度
测试方法

0.45 MPa, 未退火

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

线形热膨胀系数 - 流动

比热

导热系数

电气性能稳定值单位制测试方法

体积电阻率 (23 ° C)

介电强度

介电常数 (23 ° C, 1 MHz)

耗散因数 (23 ° C, 1 MHz)

耐电弧性