

# 玻纤胶带 博源|稳定性好 高温耐油玻纤胶带厂家供应

产品名称	玻纤胶带 博源 稳定性好 高温耐油玻纤胶带厂家供应
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

## 产品详情

玻璃纤维（Fibreglass），玻纤胶带，是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是用叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。纤维胶带和流行胶带之间的区别在于，纤维胶带的原料是PET。里面的纤维胶带用来加强聚酯纤维线的末端，而纤维胶带的一般操作是非凡的压敏胶。热性好，高温耐油玻纤胶带厂家供应，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，高温耐油玻纤胶带哪家好，是的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、和浓磷酸腐蚀。

热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是的电绝缘材料，高温耐油玻纤胶带多少钱，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、和浓磷酸腐蚀。纤维胶带的个特点是具有极强的断裂强度，即使胶带边缘被破坏，胶带也不会发生断裂。因此，使用纤维胶带捆扎物品相比其他捆扎方式，高强度胶带自身的强度和黏性，不仅能够保证太阳能组件在长距离运输过程中始终保持稳固，还可防止组件在后续的运输及工地安装取用中发生倾倒。纤维胶带是以PET为基材，具有增强的聚酯纤维线，并涂有非凡的压敏胶结构。纤维胶带具有极高的抗张强度，且耐磨损、耐划伤、负重能力强，是普通胶带的十几倍。同时专有的压敏胶粘剂层具有的长期粘合性和非凡的性能，因此得到了广泛的应用。

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。玻璃纤维胶带是以PET薄膜为基材，采用玻璃纤维或聚酯纤维编织而成的胶粘制品。即选用玻璃纤维网格纱作为基材，以热熔型压敏粘合剂作粘结层。也是由于具备这些性能，纤维胶带的应用非常广泛。室内装饰、家用电器的喷漆及豪华轿车的喷涂，木制家具的包装垫板，纸箱运输纸箱包装零载物品的包装等都可广泛应用。纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。

玻纤胶带-博源|稳定性好-高温耐油玻纤胶带厂家供应由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司为客户提供“玻纤胶带，玻纤螺杆”等业务，公司拥有“博源”等品牌，专注于绝缘材料等行业。，在合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交口联东 谷二期7-2的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。