

配电柜报价 安徽博微|经验丰富 江苏配电柜

产品名称	配电柜报价 安徽博微 经验丰富 江苏配电柜
公司名称	安徽博微智能电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼
联系电话	13856901339 13856901339

产品详情

配电箱（盘）安装应符合下列规定：?箱盘内配线整齐，配电柜厂家，无铰接现象。导线连接紧密，不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根，防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全，标识正确。?箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。?照明箱、盘内分别设置零线（N）和保护接地线（PE）汇流排。?箱（盘）不采用可燃材料制作，箱盘涂层完整。?

GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同的数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，江苏配电柜，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部门的分割尺寸，美观大方，配电柜厂，面目一新。

短路分断能力低压的断路器都带有脱扣器，因此短路保护和过载保护是利用断路器自身去测量和操作的；中压断路器必须要继保装置来驱动执行脱扣。中压断路器的短时耐受一般是3S，而低压则是1S。短路分断能力这个概念很重要，它是低压柜和中压柜的核心参数。柜门用转轴活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便，配电柜报价，门的折边处均嵌有一根山型橡塑条，关门时门与构架之间的嵌条有一定压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。装有电器元件的仪表门用多股软铜钱与构架连接。柜内的安装件与

构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。

配电柜报价-安徽博微|经验丰富-江苏配电柜由安徽博微智能电气有限公司提供。配电柜报价-安徽博微|经验丰富-江苏配电柜是安徽博微智能电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：盛经理。