

半固定式泡沫灭火装置c

产品名称	半固定式泡沫灭火装置c
公司名称	西安瑞成消防科技有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	
公司地址	西安市长安区韦郭路中段伟龙小区1幢7020室
联系电话	86 029 68883950 13991353659

产品详情

应用场所

半固定式泡沫灭火装置，其操作迅速简便、可靠性强。用于扑灭甲、乙、丙类非水溶性液体火灾。被广泛用于市政住宅区、厂矿企业、油库、化工部门、热处理车间、加油站等场所。

工作原理

半固定式泡沫灭火装置在灭火时其管线式比例混合器的两端的管牙接口与消防水带连接，并连接压力水源，当有不低于0.6mpa压力的水以很高的速度流过比例混合器的喷嘴时，由于射流质点的横向移动的扩散作用，比例混合器的室内形成真空（负压），于是泡沫液储罐内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合，最终达到一定比例的混合液，经泡沫枪、泡沫产生器喷射泡沫扑灭火灾。

技术参数

- 1：比例混合器额定进口压力：0.5-1.0mpa
- 2：泡沫混合液额定流量：8或6l/s
- 3：混合比例：3或6%
- 4：进出口：ky65内扣式管牙接口
- 5：泡沫液容量：根据用户要求，一般从100l-1000l不等
- 6：建议配置：消防水带（65型*20m长）2根，pq泡沫枪1支