氘钨灯光源 光谱测试

产品名称	氘钨灯光源 光谱测试
公司名称	中科智能（北京）光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纽比特 型号:DH2000 产地:北京
公司地址	北京海淀区显龙山路19号
联系电话	18311171147

产品详情

DH2000 氘钨灯光源

氘-钨卤组合式光源在一个光路中集成了氘灯光源和钨卤光源的连续输出光谱，产生215-2000nm的稳定的光谱输出。另外紫外增强型光源的输出光谱的范围为190-1700nm。高稳定度的氘灯和钨灯组成的复合型光源，实现了紫外-近红外的光谱输出，由于采用了新型滤光技术，压制了氘灯的特征峰谱线，使得输出的光谱曲线平滑连续，同时具有很高的稳定度，非常有利于吸光度、浓度和透过率的高精度定量测量。 易于更换的内置灯泡，可独立开/关的双路光源，功率可调的钨灯，并可通过TTL控制功能实现对光源进行单独和远程开/关控制。

主要应用

可作为吸光度、透过率和反射率测量的参考光源

适用于需要稳定输出的宽光谱光源的科研与工业应用.

光源光谱

技术应用

型号	DH2000

品名	氘钨灯光源
光谱范围	215-2000nm或者190-1700nm
灯泡功率	氘灯 25W，钨灯 20W
灯泡寿命	1000小时
输出	双SMA
输入电压	100-240V/AC
工作温度	5℃ -35℃

选配附件 光纤、光纤准直器