

高压配电柜供应商 晋城高压配电柜 泰森电气公司

产品名称	高压配电柜供应商 晋城高压配电柜 泰森电气公司
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, 高压配电柜销售, XGW, GTXGN, 高压配电柜供应商, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高压配电柜

质量差的配电箱有哪些主要方面

配电箱虽然功能巨大,但由于在国内发展时间较短,大部分厂家都是从加工厂转型而来,生产技术有待提高。配电箱的质量问题也很常见,我们需要知道。

配电箱检验不符合标准的规定主要包括以下几个方面:

- 1.大多数厂家根本不测试配电箱外壳的材质,尤其是铸铁外壳;从全检到抽检,有的干脆不查,不用水压;隔爆面砂眼、气孔严重超标;
- 2.没有内部和外部接地端子;电气间隙和爬电距离小;多余的进线孔不设挡钢板或换成挡纸板;导入装置中使用的橡胶密封圈硬度不符合要求;个别企业产品外壳不符合标准要求。
- 3.配电箱外壳材料的品牌达不到标准要求,有的公司甚至用废料来获取更高的利润;或者用201代替304,不喷塑料;铭牌材料不符合标准。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, 高压配电柜维修, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高压配电柜

配电室长度大于7米时, 应设置两个安全出口, 并配置在配电室的两端, 当配电室双配置时, 楼上配电室的出口应设置至少一个通向走廊或室外的安全出口。配电室的门应向外打开, 但通向高压配电室的门应双向打开; 除配电室外, 裸导线到地面的距离不小于3.5米, 用不低于现行《外壳防护等级 (IP代码)》GB4208的IP2X网屏蔽时不应小于2.5米。网屏蔽与裸导线的距离不应小于100mm, 板屏蔽与裸导线的距离不应小于50mm。此外, 晋城高压配电柜, 除了本房间需要的管道外, 不应有其他管道穿过配电室。室内水、蒸汽管道上不应设置阀门和中间接头; 水和蒸汽管道与散热器之间的连接应进行焊接, 并进行等电位连接。水和蒸汽管道不得敷设在配电板上下和电缆沟内。

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业, 总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。

工程塑料外壳选用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂资料, 经过模具压制而成, 外形漂亮。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等长处。产品颜色为绿色。不锈钢的外壳经过模具落料、成型工艺加工而成, 表面镜面抛光处理, 漂亮大方。

钢板外壳表面酸洗, 钝化后选用高压静电喷塑处理, 防腐等级为F1。抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀, 防腐等级为F2。

高压配电柜供应商-晋城高压配电柜-泰森电气公司(查看)由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司位于山西省太原市高新技术开发区振兴街11号五峰国际705。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前泰森电气在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。泰森电气取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰森电气全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。