

嘉兴绝缘胶垫厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴绝缘胶垫厂家 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 7.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

嘉兴绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫

一、悦明绝缘胶垫使用范围及存储方式：

绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

二、悦明绝缘胶垫质量：

(1)绝缘胶垫是采用nrsbr等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美wasshawash观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5%，工频耐压有效值15kv，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。生产各种绝缘胶垫，有黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，厚度可分为3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。

三、悦明绝缘胶垫绝缘胶垫分类：

1. 按照电压等级可分为：

(1) 5kv绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5kg/m²

(2) 10kv绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9kg/m²

(3) 15kv绝缘胶垫

(4) 20kv绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11kg/m²

(5) 25kv绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5kg/m²

(6) 30kv绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18kg/m²

(7) 35kv绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6kg/m²