

现货POM GN755 contains fiberglass reinforcement

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | 现货POM GN755 contains fiberglass reinforcement |
| 公司名称 | 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:POM 型号:GN755 包装:25KG/袋 |
| 公司地址 | 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号 |
| 联系电话 | 0769-87187279 13711820929 |

产品详情

现货POM GN755 contains fiberglass reinforcement

Tenac-C POM GN755

聚甲醛(POM)共聚物

玻璃纤维增强材料

Asahi Kasei Chemicals Corporation

UL 黄卡2 : E48285-240816

产品特点 : 玻璃纤维增强材料

加工方法 : 注射成型

塑料牌号：POM GN755

定属记号：聚甲醛(POM)共聚物

物料数据

| | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 |
| 密度 | 1.59 | g/cm ³ |
| 熔流率 | 8.0 | g/10 min |
| 收缩率 | | |
| 横向流量 | 1.0 到 1.2 | % |
| 流量 | 0.40 到 0.60 | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 |
| 拉伸模量(23) | 8600 | MPa |
| 拉伸应力(断裂,23) | 107 | |
| 拉伸应变(断裂,23) | 2.0 | |
| 冲击性能 | | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m ² |
| 热性能 | | |
| 热变形温度 | | |
| 0.45 MPa,未退火 | 165 | |
| 1.8 MPa,未退火 | 163 | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | | |
| 0.750 mm | HB | |
| 1.50 mm | | |
| 注射 | 额定值 | |
| 干燥温度 | 80.0 到 90.0 | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | |
| 加工(熔体)温度 | 180 到 210 | |
| 模具温度 | >50.0 | |

现货POM GN755 , contains fiberglass reinforcement , POM永防静电 , pom塑料