

三门峡市652型橡胶止水带价格

产品名称	三门峡市652型橡胶止水带价格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

选用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上能够战胜纯橡胶桥式止水带的这些不足。并且这种复合式止水带还具有两层功用，即一方面能够延伸途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着杰出的粘附性，使止水带能接受较大的拉力和扭力，然后保证橡胶止水带的混凝土中的有用变形范围内不会发生松动和脱落现象，进步止水作用。

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。钢边橡胶止水带运用装置方法：钢边橡胶止水带选用断面选用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带，钢板增设装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

伸缩孔壁为平面，止水带在施工时模板夹制接触面大，不易脱位；钢板增设装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的杰出粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。本产品选用镀锌为质料，出产的钢边橡胶复合式止水带，基本上能够战胜纯橡胶桥式止水带的这些不足。

中埋式橡胶止水带是止水带系列产品中应用多的一种，中埋式橡胶止水带的几种固定方法：常用的固定方法有：

- 1、利用附加钢筋固定；
- 2、专用卡具固定；
- 3、用铅丝和模板固定等。

不论采用何种固定方法，对于中埋式橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇筑。

此外介绍下中埋式橡胶止水带特点介绍

- 1.高弹性：弹性模量低，伸长变形大，有可恢复的变形,并能在很宽的温度（-50~150 ）范围内保持弹性。
- 2.粘弹性：橡胶止水带在产生形变和恢复形变时受温度和时间的影响，表现有明显的应力松弛和蠕变现象，在震动或交变应力作用下，产生滞后损失。
- 3.电绝缘性：橡胶止水带和塑料一样是电绝缘材料。
- 4.有老化现象：如金属腐蚀、木材腐朽、岩石风化一样，橡胶止水带也会因为环境条件的变化而产生老化现象，使性能变坏，寿命下降。其中三元乙丙橡胶具有良好的耐老化性能。
- 5.必须进行硫化才能使用，热塑性弹性体除外。
- 6.必须加入配合剂。其它如比重小、硬度低、柔软性好、气密性好等特点，都属于橡胶止水带的宝贵性能

橡胶止水带的作用及适用范围：

- 1：止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，

在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

- 2：止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构为一体的基础工程，如地下设施

、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

3：本产品可用于地下建筑物混凝土施工缝中，有效、彻底地解决施工伸缩缝的水渗漏问题，是橡胶止水带的替代产品。广泛用于地下室、洞库、矿井、桥梁、隧道、地铁、污水处理厂、水坝、贮水池等各种工程中。

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。