

# 齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关POM HC750 高流动性

产品名称	齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关POM HC750 高流动性
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:HC750 用途:齿轮，凸轮，软管接头
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关POM HC750 高流动性

Tenac-C POM HC750

聚甲醛(POM)共聚物

Asahi Kasei Chemicals Corporation

UL 黄卡2：E48285-240824

材料特点：高流动性

产品应用：齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。

加工方法：注射成型

塑料牌号：POM HC750

定属记号：聚甲醛(POM)共聚物

### 物料数据

物理性能	额定值	单位制
密度	1.41	g/cm <sup>3</sup>
熔流率	30	g/10 min
收缩率-流量	1.6 到2.0	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量(23 )	3200	MPa
拉伸应力(屈服,23 )	71.0	
拉伸应变(断裂,23 )	45	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	5.0	kJ/m <sup>2</sup>
热性能		
热变形温度		
0.45 MPa,未退火	161	
1.8 MPa,未退火	105	ISO 75-2/A
可燃性		测试方法
UL 阻燃等级(0.750 mm)	HB	
注射	额定值	
干燥温度	80.0 到 90.0	
干燥时间	3.0 到 4.0	
加工(熔体)温度	180 到 210	
模具温度	>50.0	

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关POM HC750, 高流动性pom,聚甲醛POM HC750