

碳酸钙增强POM日本宝理SW-01

产品名称	碳酸钙增强POM日本宝理SW-01
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:SW-01 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

碳酸钙增强POM日本宝理SW-01

DURACON SW-01 物性表

基本编号

E45034-235800

填料/增强材料

碳酸钙填料, 10% 填料按重量

添加剂

润滑剂

特性

润滑

UL文件号

E45034

形式

粒子

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>POM+PE-KD10

物理性能额定值单位制测试方法

1.42

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

7.0

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

6.00

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.60
硬度 (邵氏 D)	70
硬度 (洛氏 B)	2700
拉伸应力	50.0
标称拉伸断裂应变	20
弯曲模量	2500
弯曲应力	75.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.21
与钢 - 动态 2	0.14
磨损因数	

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	16
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5	400
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	900
冲击性能额定值单位制测试方法	5.4
热性能额定值单位制测试方法	80.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.1E-4
横向 : 23 到 55 ° C	1.1E-4
电气性能额定值单位制测试方法	2.0E+14
介电强度 (3.00 mm)	18
可燃性额定值单位制测试方法	

