

矿物增强10POM日本宝理SW-22

产品名称	矿物增强10POM日本宝理SW-22
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:SW-22 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

矿物增强10POM日本宝理SW-22

DURACON SW-22 物性表

基本编号

E45034-235802

填料/增强材料

矿物填料, 10% 填料按重量

特性

刚性, 高

流动性高

UL文件号

E45034

形式

粒子

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>POM+PE-MD10

物理性能额定值单位制测试方法

1.47

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

15

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

12.0

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.50
硬度 硬度值单位制测试方法	75
机械性能 额定值单位制测试方法	3500
拉伸应力	50.0
拉伸应变 (断裂)	6.0
弯曲模量	3200
弯曲应力	83.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.19
与钢 - 动态 2	0.20
磨损因数	

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	22
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5	300
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	450
冲击能额定值单位制测试方法	2.8